

高原专用8KW静音柴油发电机

产品名称	高原专用8KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原专用8KW静音柴油发电机

柴油

柴油发电机采用稀土永磁无刷电机可以降低启动电流，普通励磁发电机需要三倍启动功率的，永磁只需要两倍，门带电机、空调等需要启动电流的设备，同时它耗油量低，体积小、噪音相对而言也比较小，AR自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机使用寿命长，是大泽公司科研人员研发的一款殊机器，经过几年实践，这款机器比普通的发电机性能更稳定，后期更容易维护。

柴油发电机基本结构

2.5KW柴油发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯（或磁、磁扼）绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

