

移动仓库棚 创锦帆膜结构停车棚篷

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 移动仓库棚 创锦帆膜结构停车棚篷 |
| 公司名称 | 苏州创锦帆装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 工业园区和顺路1号博济生能科技园463室 |
| 联系电话 | 13801548258 |

产品详情

自行车棚施工中常用材料密度要求：

普通混凝土 表观密度：2400-2500

砂 密度：2.50-2.80 堆积密度：1450-1650；

水泥 密度：2.80-3.10 堆积密度: 1600-1800；

玻璃 密度：2.45-2.55 表观密度：2450-2500；

铝合金 密度：2.7

钢材 密度：7.85

这些都是我们车棚施工人员在调配常用原材料的时间必须要掌握的基本信息，只有掌握了这些资料，做出来的车棚才算是合格的，移动仓库棚，才能够达到真正的效果。

车棚膜材涂层法又分为刮刀涂层法、滚筒涂层法及雕刻滚筒涂层法。

(1)刮刀涂层法

是用刮刀在基布上涂敷一定量的涂敷液，涂层的厚度由刮刀与基布之间的间隙来调整。

用此方法也可加工薄型材料。而且，用此方法可以对膜材料的正反两面涂敷不同材质的涂层。

(2)滚筒涂层法是用数个滚筒将涂敷液边转移边涂敷在基布上。

(3)雕刻滚筒涂层法是刮刀涂层法和滚筒涂层法的结合，表面凹凸的雕刻滚筒的凸部上附有的涂敷液被刮刀刮掉，凹部里的涂敷液被定量转移到基布上。二氧化钛膜材料的涂层就是采用此方法加工的。

停车棚为我们的出行带来了方便，但是很多公共场所的停车棚设施很少，可以说几乎没有，这也给我们的停放车辆带来不便。而我们今天说的这种膜结构停车棚则属于轻结构建筑，可以随时安装随时拆卸非常方便，能够给我们带来很大的好处，让我们的车辆停放更加安全、方便。这么好的建筑物我们一定要注意它的安全性，保证停放在这里的每一辆汽车在驱车走后能够是安全的。

移动仓库棚-创锦帆膜结构停车棚篷(在线咨询)由苏州创锦帆装饰工程有限公司提供。苏州创锦帆装饰工程有限公司位于工业园区和顺路1号博济生能科技园463室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创锦帆装饰在金属建材中享有良好的声誉。创锦帆装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创锦帆装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。