

# 养殖蛟龙泵 程跃泵业 蛟龙泵

产品名称	养殖蛟龙泵 程跃泵业 蛟龙泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

## 产品详情

修泵时容易忽略的一个小问题

涡壳泵中叶轮出口中线即叶轮出口宽的中线应与涡壳进口中线对齐。如果对不齐时，应在叶轮轮毂与轴肩通过加设垫片调整。应将两中线控制在0.5毫米的范围内。对于比转数大的泵稍差些对泵的性能影响不大，对于中低比速的泵由于叶轮出口很窄，例如叶轮出口宽仅10毫米，如果与涡壳中线偏1毫米，对泵的性能就有明显的影响。建议调整后可将两中线（叶轮及涡壳）误差控制在叶轮出口宽的5%以内为好。

导叶多级泵也是如此，是控制叶轮出口中线与导叶进口中线的误差。

空间导叶泵，用总装图给出的数据来确定叶轮在空间导叶中的位置。如果没有图纸，或凭经验，或通过试验结果调整叶轮的位置。

泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体，汽化的气泡在液体质点的撞击运动下，对叶轮等金属表面产生剥蚀，从而破坏叶轮等金属，此时真空压力叫汽化压力，汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注，用（NPSH）r.吸程即为必需汽蚀余量 h：即泵允许吸液体的真空度，亦即泵允许的安装高度，单位用米。

随着泵阀行业重组步伐的加快，泵阀企业只有通过不断的技术创新，鸡场蛟龙泵，开发新产品，进行技术改造，才能逐步提高产品技术水平，满足国内装置配套，蛟龙泵，实现产品的更新换代，增加产品附加值，提高企业的核心竞争力。

蛟龙泵1.它可以输送高浓度、高粘度 $\ll 10000$ 帕斯卡且含有颗粒的悬浮浆液。2.输送液体流量稳定，无溢流、脉动、混合和剪切泥浆。3.排出压力与转速无关，低流量时可保持高排出压力。4.流量与转速成正比，可通过变速机构或调速电机调节流量。5.自吸能力强，不需要安装底阀就可以直接吸取液体。6.蛟龙泵可以反转，液体的流向由泵的旋转方向改变，适用于管道需要反方向冲洗的场合。7.运行平稳，振动和噪音低。8.结构简单，拆卸维护方便。该蛟龙泵广泛应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。1-1

BB型：壳体铸件，传动件(主轴、螺杆、缠绕轴)采用2Cr13不锈钢制造，养殖蛟龙泵，适用于输送中性浓浆和微酸性、碱性浆。I-1BF型：与泥浆接触的传动部件和泵壳采用不锈钢制造，适用于食品、制药和输送腐蚀性泥浆。橡胶衬套包括普通耐磨橡胶、食品橡胶和耐油橡胶，打捞蛟龙泵，可供用户选择。传动方式包括电机与泵轴直接传动、电机与泵通过减速器直接传动、电机与泵轴通过三角皮带轮传动。有一般封闭式、防爆、电磁调速电机，带无级变速器和齿轮减速器供用户选择。

LXL型两相流杂质泵是应用了固液两相流动的新研究成果，“离心泵的两相流理论及其设计原理”设计制作的一种新型杂质泵。LXL型两相流泵有K系列矿浆泵。其水力、结构先进，运转可靠、适应性强、通用互换性好、维修拆装方便、使用寿命长。可广泛应用于冶金、矿山、煤炭、电力、食品、造纸、建材、交通、水利和城市排污等部门的水力输送固体颗粒介质

## 河北程跃泵业

订货须知：

用户在订货（或签订技术协议）时，请注明：

- 1、使用工况：流量、扬程、浆体浓度及比重、粒径、吸入形式、传动方式等；
- 2、配套电机：型号、主要技术参数、防护等级、生产厂家等；
- 3、其它配套项目：如泵的备件、工具、调速装置等；
- 4、其它特殊要求。

养殖蛟龙泵-程跃泵业-蛟龙泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司为客户提供“纸浆泵,渣浆泵,泥浆泵,双吸泵,压滤机入料泵,多级泵,污水泵”等业务，公司拥有“程跃”等品牌，专注于污水泵、杂质泵等行业。，在河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事ZJ渣浆泵，ZJ渣浆泵厂家，ZJ杂质渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。