

维修屏蔽泵 聊城维修屏蔽泵 博山科海机械泵业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 维修屏蔽泵 聊城维修屏蔽泵 博山科海机械泵业 |
| 公司名称 | 淄博市博山科海机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博山区崮山镇南崮山北村 |
| 联系电话 | 13508954419 13508954419 |

产品详情

山东屏蔽泵生产厂家屏蔽泵规格型号屏蔽泵厂家哪家好淄博科海公司

山东屏蔽泵生产厂家 屏蔽泵规格型号 屏蔽泵厂家哪家好淄博科海公司

在屏蔽泵电机的损耗中，定子屏蔽套损耗很大，有时达到铁损耗的2~3倍，修复后的屏蔽套损耗应维持在原有水平。定子屏蔽套损耗PB正比于屏蔽套厚度，反比于屏蔽套材料的电阻系数。屏蔽套材料必须具有良好的机械性能和抗腐蚀性能的非导磁材料，为了减小涡流损耗要选用电阻系数大的材料。厚度不宜过薄，要影响机械强度，也不宜过厚，过厚会使屏蔽套损耗增大。不少进口屏蔽泵，维修屏蔽泵态度好，有一般维修，也有恢复性大修。随着使用年限的增长，使用数量的增多，损坏情况也不断增加，恢复性大修数量逐年上升。功率从0.55千瓦到130千瓦。不少进口屏蔽泵，有一般维修，也有恢复性大修。屏蔽泵的检修方法是：将屏蔽泵进行解体：对各零件先进行清理，再对它们作外观检查，是否有异常。然后对关键部位的尺寸进行测量，对电机绕组作电气检查。(1)机械检查测量石墨轴承的孔径和轴套的轴径，并察看它们配合面的光洁度。如石墨轴承和轴套的配合间隙超过检修标准的规定(0.55—11kw配合间隙，直径差为0.4mm，15—45kw配合间隙，直径差为0.5mm)或配合面光洁度不良时，需根据情况更换轴承、轴套或推力板。测量检查叶轮的上、下外止口和与它们相配合的扣环及泵座内径的尺寸，维修屏蔽泵，这两个配合间隙是否检修标准规定的范围内，超差时需更换零件或采取其它措施(如：堆焊、镶套)使配合间隙达到规定要求。否则将影响泵的性能、流量、扬程、轴向平衡力等。观察检查定、转子屏蔽套的外观情况，尤其要注意焊缝处有无异常情况，必要时应作探伤、检漏检查。经过长期运行后，转动部分的平衡情况可能有变化。因此，有必要将转子连同叶轮等旋转零件组装在一起做动平衡试验。屏蔽泵要定期检修，方能保证可靠运行。

屏蔽泵厂家屏蔽泵配件屏蔽泵要求无泄漏屏蔽泵哪家好山东淄博科海公司

屏蔽泵是一种无密封泵，泵和驱动马达都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只有静密封，并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，故能做到完全无泄漏。

屏蔽泵把泵和马达连在一起，电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将马达的转子和定子隔开，转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传给转子。font>

3、屏蔽泵输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

1、检查绝缘电阻必须在2M欧米噶以上；

2、检查电机的旋转方向时候与泵壳上箭头方向一致；

3、检查轴承监视器是否指向规定的区域，指针指向红色指标带为异常；

4、检查冷却液是否已通。-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:11.0000pt;" >

液化气导气泵是在液化泵的基础上改进而成的，能够更好的提高灌装效率。工作是离不开正确的使用方法的。液化气导气泵进口处冲抢接通有气钢瓶，聊城维修屏蔽泵，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，接液相，钢瓶不用倒立。（钢瓶出口高于导气泵）看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。2打开泵出口处冲抢开关，使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。3试车，用手盘动轮子，检查液化气导气泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。4停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

维修屏蔽泵-聊城维修屏蔽泵-博山科海机械泵业由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司在耐腐蚀泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科海泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。