

# 医院隔声门安装 海南隔声门 武汉源海博创科技

产品名称	医院隔声门安装 海南隔声门 武汉源海博创科技
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

## 产品详情

随着城市现代化发展加快，噪声已成为了主要污染源之一。隔声门厂的隔音门作用因此越来越突出，海南隔声门，市场上门的种类繁多，除了室内墙隔音处理之外，也安装了室内隔音门，室内隔音门种类有很多，什么样的室内门隔音好呢？

一般隔声门厂的室内隔音门可以将室内外的噪音降到比较安静的程度，80分贝的交通噪音可以被室内隔音门降至35分贝以下。声音在通过室内隔音门的时候，会经过八层介质的反射和削减，所以室内隔音门的隔音效果是非常好的。室内隔音门一般情况下也还具有普通室内门所不具备的保温特性。

隔声门厂的室内隔音门根据声波的共振透射原理，采用不同的玻璃组合结构，大大增强了隔音效果。产品主要为塑钢门，它的隔音和隔热性能都非常好，适合临街的家庭安装使用，塑钢门的隔音性能比铝门要好很多。比如要达到同样的降噪效果，铝门建筑与交通干道的距离需要在50米以外，而塑钢门建筑在16米以内就可以达到相同的降噪效果。

隔声门制作要点，(1)制作隔声门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。(2)门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，医院隔声门安装，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。(3)双扇隔声门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材不应直接接触。武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，隔声门施工，以振动与声学技术的应用为方向，正规隔声门施工，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。隔声门门框与墙壁及顶使用的隔音板的结构基本相同，整扇门是以双重磁性声响衬垫或通过相应的密封条来达成声响上的密闭性。底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，在门框中垂直移动整扇门来做调整。门的声响镶板的合格标准是STC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。隔声观察窗：采用双面安装钢化玻璃，玻璃厚度至少10mm，在玻璃四周的缝隙采用合成橡胶制的衬垫来加以密闭。双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。 医院隔声门安装-海南隔声门-

武汉源海博创科技由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司是湖北武汉,隔音、吸声材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在源海博导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创源海博创更加美好的未来。