

## 电源老化房 合肥老化房 合肥腾日

产品名称	电源老化房 合肥老化房 合肥腾日
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

### 产品详情

老化房充分提高客户生产效率和产品品质，也是针对于开关电源、手机充电器、电池、LCD、主板机、扫描器、监视器、LED，生物器材等介面卡等做负载或温度老化测试的一种设备，电源老化房，老化房分类：房间隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，进出门采用保温推拉门或双开保温门，另根据需要可设置观察窗，高低温老化房，方便在室外观察到室内产品测试情况。如需电源提供则在方便操作的位置安装电源插座，步入式老化房，以满足产品老化测试时的需要，特点：对产品的样式与台车的样式要求低，活动空间大，结构简单，成本较低。老化房分类：移动式老化房在本公司直接加工为成品（如需求体积太大既在客户现场拼装而成），台车尺寸均根据客户要求设计。适合于产量少或研发试验产品小批量测试，其它部分与Chamber测试系统相似，合肥老化房，特点：占地面积小，可以随时搬迁移动。

Chamber隔离式老化房特点：可使操作人员在不用进入老化房测试区内就可以上下测试产品并可测试过程中一目了然的看到产品的B/I状况；免去操作人员进入老化房室内经受房体过热之苦、更能节约能源。老化房的工作原理是通过电子产品在生活中可能会遇到的各种环境温度，以及是否能够很好的适应各种温度高低变化还能继续保持性能不变。步入式恒温老化房的原则：工程的可分期性：在步入式恒温老化房项目设计中，整体的工程和设备都为模块化结构，相当于该工程可分期进行，而各期工程可以无缝结合、不造成重复施工和浪费。

老化房的工作原理是通过电子产品在生活中可能会遇到的各种环境温度，以及是否能够很好的适应各种温度高低变化还能继续保持性能不变。影响光纤通信高温老化房价格高低的因素：温度均匀度要求。光纤通信高温老化房的温度一般40度的时候 $\pm 1$ ，50的时候 $\pm 3$ ，60。以上为 $\pm 5$ ，如果60以上均匀度要求过高的话可以采用PLC实行多点控制或是以子母机的方式来控制。老化房充分提高客户生产效率和产品品质，也是针对于开关电源、手机充电器、电池、LCD、主板机、扫描器、监视器、LED，生物器材等介面卡等做负载或温度老化测试的一种设备，

电源老化房-合肥老化房-合肥腾日由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！