

防火石膏板厂商 欧飞建材有限公司 甘肃防火石膏板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防火石膏板厂商 欧飞建材有限公司 甘肃防火石膏板 |
| 公司名称 | 河北欧飞建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南 |
| 联系电话 | 13931637202 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北欧飞建材有限公司

石膏板造型顶安装注意事项

石膏板造型顶安装注意事项

- 1、吊顶用的纸面石膏板，一般采用9mm厚的纸面石膏板。
- 2、板材应在无应力状态下进行固定，甘肃防火石膏板，防止出现弯棱、凸鼓现象。
- 3、纸面石膏板的长边（即包村边）应沿纵向次龙骨铺设。
- 4、自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜；切割的板边以15~20mm为宜。
- 5、固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm，在南方潮湿地区，间距应适当减少，以300mm为宜。

6、钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，并在相隔50mm的部位另钉螺钉。

石膏板上刮腻子的注意事项

石膏板上刮腻子的注意事项1、尽量使用轻钢龙骨做吊顶，木龙骨的变形系数大，引起接缝处开裂的可能性也大。2、龙骨固定要到位、扎实。3、石膏板可采用双层，接缝处以交叉搭接方式固定于龙骨上。4、两块石膏板的接缝处必须留有5mm左右的缝隙。5、填缝腻子必须加入适量的白乳胶。6、填缝应分两次完成，填缝腻子应尽可能地嵌入缝隙深处。7、第二遍腻子批刮以前，防火石膏板厂商，必须确认遍腻子已经干透，不可操之过急。8、贴绑带所使用的白乳胶应该是的，绑带应预先用水湿润。

石膏板吊平顶防火等级是多少：据介绍，目前，常用的石膏板吊平顶装修材料的防火等级均为B1级，当然包括纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等。当然，建材市场上许多质量不过关的劣质石膏板吊平顶防火等级达不到B1级。关于石膏板吊平顶不平整原因有哪些呢，以及石膏板吊平顶防火等级是多少的相关知识，小编今天就为大家分享这么多了。不过，小编还是要提醒大家的是在石膏板吊平顶前必须对所用材料进行选择，防火石膏板批发商，检查整理，将不符合要求的材料予以剔除。在施工中根据石膏板吊平顶确定的高度，在四周墙上弹出水平线。石膏板吊平顶施工完毕后应避免受潮，是轻质石膏板吊平顶。

防火石膏板厂商-欧飞建材有限公司-甘肃防火石膏板由河北欧飞建材有限公司提供。河北欧飞建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧飞建材——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南，联系人：郭总。