

# 宿州防尘清洁毛刷 防尘清洁毛刷生产商 杰瑞安制刷

产品名称	宿州防尘清洁毛刷 防尘清洁毛刷生产商 杰瑞安制刷
公司名称	昆山市杰瑞安制刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山市周市镇茂源路11号
联系电话	15062686285

## 产品详情

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机柜穿线刷等产品生产加工的一人有限责任公司。

我们脚踩着的部分叫做梯级，梯级旁边的壁叫做围裙板，两者之间的间隙是严格要求的，一般单侧不大于4mm，两侧总和不超过7mm。所以在坏的情况下，单侧围裙的侧面和台阶之间的距离很可能达到8毫米。除了良莠不齐外，一些小工厂的产品甚至可以达到1厘米。

扶手电梯上下面两边的毛刷是做什么用的

没有安装扶梯毛刷的隐患：

自动扶梯的台阶(梯级)之间，以及梯级与上下端站及四周围裙板之间，都有一定的间隙，防尘清洁毛刷生产商，一般间隙不大于4毫米，宿州防尘清洁毛刷，但是这样小的间隙也会使衣服或者小孩的手指、鞋等被夹入，造成伤害。夹住事故是自动扶梯事故中仅次于跌倒的常见意外。

防范措施：

2012年8月1日强制推行新《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011），其中新对自动扶梯梯级与围裙板之间需要安装围裙板的防夹装置和防攀爬装置有了明确的要求。扶梯毛刷就是应要求进行设计加工。

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机柜穿线刷等产品生产加工的一人有限责任公司。

- 1、由刚性和柔性部件（例如毛刷、橡胶型材）组成；
- 2、从围裙板垂直表面起的突出量应i 小为33mm，防尘清洁毛刷求购，i大为50mm（如图1所示）；
- 3、刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出应为i小15mm，i大30mm；
- 4、在倾斜区段，围裙板防夹装置的刚性部件下缘与梯级前缘的连线的垂直距离应在25mm和30mm之间；
- 5、在过渡区段和水平区段，防尘清洁毛刷供应商，围裙板防夹装置的刚性部件下缘与梯级表面i高位置的距离应为25mm和55mm之间；
- 6、刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25度的倾斜角，其上表面应与围裙板形成向下不小于25度的倾斜角；
- 7、围裙板防夹装置的末端部分应逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应位于梳齿和踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，i大150mm的位置。

宿州防尘清洁毛刷-防尘清洁毛刷生产商-杰瑞安制刷(推荐商家)由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山市杰瑞安制刷有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制版设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!