

# 水性环氧防腐涂料供应商 汇隆水性工业涂料

产品名称	水性环氧防腐涂料供应商 汇隆水性工业涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

## 产品详情

施工前需要将其基面处理干净干燥便于附着

基面处理：在施工前，需要将其基面处理干净干燥便于附着，水性环氧防腐涂料批发，尤其是对于钢材或者是金属基面，需要采取喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，天津水性环氧防腐涂料，表面上的油污以及灰尘都处理掉，水泥表面必须干透，无水，水性环氧防腐涂料价格，无油，无酸碱性后即看施工；施工上漆：施工上漆前，需要根据施工面积大小，使用要求以及条件等因素选择合适的方式，常见的施工方式为喷涂，刷涂以及滚涂等，上漆前，水性环氧防腐涂料供应商，需要将油漆粘度调节好，产生的涂层要均匀且平整；

现在生活中很多客户会选择水性涂料进行施工，原材料供应商发展了新的树脂技术，水性涂料的性能也在不断完善中可提供长久的防腐。涂层中含有缓蚀、钝化作用的化学型防锈颜料，与金属表面发生作用后会产生新的表面膜层。涂层的屏蔽作用在于使基体和环境隔离以免被腐蚀。电化学腐蚀原理告诉我们，金属界面存在氧、水、离子等，且存在离子流通的途径会使金属发生腐蚀的现象。涂层具有屏蔽隔绝作用是可以避免金属发生腐蚀的。

涂料的使用寿命也跟涂料的环境是有关联的，如农村大气环境、工业大气环境、海洋盐雾腐蚀环境等，涂层和钢结构基体的腐蚀程度相差是有一些差距的。在城市大气环境中或农

村大气环境中，可以保持20多年的防腐期，在海洋、盐雾腐蚀、重工业城市中，使用周期可能在10年左右。为了提高水性氟碳涂料的使用寿命，必须做好基材表面的处理，注意底漆、中间漆、面漆和涂料厚度的结合。

水性环氧防腐涂料供应商-汇隆水性工业涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。水性环氧防腐涂料供应商-汇隆水性工业涂料是天津市汇隆新材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。