

Y2系列电动机 洪马 H56 ~ 355

产品名称	Y2系列电动机 洪马 H56 ~ 355
公司名称	奉化市电机厂
价格	400.00/台
规格参数	品牌:洪马 型号:H56 ~ 355 额定功率:0.18 ~ 315KW (kW)
公司地址	江口街道方桥长河北路4号
联系电话	86-57488650088 013805881107

产品详情

品牌	洪马	型号	H56 ~ 355
额定功率	0.18 ~ 315KW (kW)	额定电压	220/380V,380/660V (V)
产品认证	CE		

-----y2系列三相异步电动机 ----- 一、产品简介 1、y2系列 (ip54) 三相异步电动机是我国集国际工业发达国家先进经验而开发设计的最新一代电动机产品，各项性能指标达到国际90年代初的先进水平。 2、y2基本系列三相电动机机座号63 ~ 355极数有2极、4极、6极、8极、10极共计16个机座号，功率0.12kw ~ 315kw共计117个规格。同时y2系列三相异步电动机还可以设计成其它派生系列和专用系列及异电压、异频率的三相异步电动机。用户可以根据自己不同的要求自行选用。 3、y2系列三相异步电动机的特点： a、本系列电动机标准化、通用程度高。 1) 国内配套电动机与出口配套电动机基本一致； 2) 在安装尺寸方面与y系列电动机基本上相同，可以配套电机具有一定的继承性； 3) 本系列电动机所用的材料、标准件、紧固件均按国内有关标准选用。 b、y2系列电动机具有独特的外形结构平行垂直散热片，这样既增加了散热面积，又改观了传统电动机美感。 c、由于采用了降低噪声，振动措施后，电动机的噪声，振动均比较低，分别较y系列低5.7db (a) 和0.5 ~ 0.9mm/s左右。 d、具有较高的堵转转矩、最大转矩、最小转矩与额定转矩之比较y系列同等功率电动机高出0.1 ~ 0.2倍左右。 e、具有较低的堵转电流与额定电流之比倍数较y系列同等规格电动机低0.2 ~ 0.4倍左右。 f、y2系列电动机负载率在75%左右时具有最佳效率特点。 g、y2系列电动机绝缘等级为f级，最高工作温度为155℃，温升允许110k，但电动机温升仍按b级绝缘，最高工作温度130℃，温升为80k考核。同时实测温升均在50k ~ 70k左右，故本系列电动机温升裕度大，使用安全可靠。 4、y2基本系列三相异步电动机的使用条件： 1) 环境温度随季节而变化，但不超过40℃，最低为-15℃； 2) 环境空气月平均最高相当湿度为90%； 3) 海拔高度：不超过1000m； 4) 额定频率：50hz； 5) 额定电压：380v；绝缘等级f级； 6) 工作制：s1 (连续额定工作方式)； 7) 冷却方式：ico141 (风扇自扇冷却)； 8) 接法：功率在3kw (4hp) 及以下者为y接；功率在4kw (5.5hp) 及以上为 接。例：y2 132 s2-2 y2表示异步电动机 2表示极数 132表示机座中心高 (毫米) s2机座长度及铁芯长度代号 二、安装结构形式 (1) b3：机座带底脚，端盖无凸缘。 (2) b5：机座不带底脚，端盖有凸缘。

(3) b35 : 机座带底脚 , 端盖有凸缘。