

# 夹山改梁施工 温县夹山改梁 固得利房屋加固改造

产品名称	夹山改梁施工 温县夹山改梁 固得利房屋加固改造
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

## 产品详情

### 【固得利加固】夹山改梁?新旧混凝土结合面的分析与处理

新旧混凝土的结合面实际上在梁的端部形成了一道竖向施工缝，夹山改梁次梁上有重达22t的设备致使两端剪力较大，而结合面上的抗剪强度很低，故在结合面上对钢筋混凝土结构抗剪非常不利。夹山改梁新浇筑的混凝土收缩会在结合面上造成剪切或拉伸，在荷载作用下会造成新旧混凝土结合面开裂，以致于不能协同工作，影响梁的承载力。但因结合面不影响压力的传递，对梁的抗弯强度没有影响。

夹山改梁施工河南固得利建筑工程有限公司夹山改梁欢迎你。。。。。

夹山改梁的现实意义，不仅能够为提高建筑结构的稳定性建筑的使用寿命，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

夹山改梁是对现有资源的有效利用，是一件利国利民利子孙的大事。改梁从根本上解决了重复投资，浪费资源的不良行为。

更换支撑点，把开始打开的墙洞用砖砌补上；f.重复以上步骤，使房屋达到要求的高度-墙体改梁；

取下支撑物，再用砖把缝隙砌补上，重新粉刷。与现有的技术相比，具有省料、建造工期短、费用低的优点-墙体改梁。

**【固得利加固】**解决了大型混凝土建筑改建中的施工及环保难题。秉承的精神，是国内一家真正有实力的施工单位。期待您的来电！

- 1.夹山改梁根据拆除墙体的长度和墙体上部所承受的各种荷载累加，确定梁的截面尺寸，并计算其配筋
- 2.夹山改梁在需拆除的墙体的两侧，设置钢管支撑立柱，加上横梁，下加垫板，将墙体上的楼板托住保持原有的稳定性，并加钢楔撑紧。支顶立柱的断面及间距通过荷载计算确定。支点位置在距板端部的100毫米处的长范围内（单层或者多层的顶层）。对于多层或底层改梁，施工程序同上，浇筑孔位置一般小于2米，浇筑孔在上侧。

夹山改梁施工河南固得利建筑工程有限公司夹山改梁欢迎你