

# 宁波方圆通风 车间不锈钢排气管 江口不锈钢排气管

产品名称	宁波方圆通风 车间不锈钢排气管 江口不锈钢排气管
公司名称	宁波方圆通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》
联系电话	15888033749

## 产品详情

宁波方圆——不锈钢排气管

出风口

出风口是排风系统的关键构件，其功效是依照一定的水流量，将一定总数的空气送至的场地，或从排气管点排出来。自然通风（中央空调）工程项目中应用普遍的是铝合金风口，表面经空气氧化解决，304不锈钢排气管，具备优良的防腐、防潮特性。不锈钢排气管

宁波方圆——不锈钢排气管

现阶段常见的出风口有格栅出风口、木地板送风口、条缝型出风口、百叶风口（固定不动百叶风口、主题活动百叶风口）和散流器。不锈钢排气管

宁波方圆——不锈钢排气管

排烟阀。它安装在排风系统的通风风管上，平常阀的叶片关掉，火灾事故时烟感探测器摄像头传出火灾数据信号，使监测中心将排烟阀电磁线圈的开关电源接入，叶片快速开启，或人力手动式快速将叶片开启开展排烟系统。排烟阀有环形和矩形框二种，结构与排烟系统防火阀同样，其差别是排烟阀无温度感应器。不锈钢排气管

宁波方圆——不锈钢排气管

排烟系统防火阀。它安装的位置及叶片关掉与排烟阀同样，其差别是它具备防火安全作用，当温度做到2

80 时，车间不锈钢排气管，可根据温度感应器或手动式将叶片关掉，断开气动阀门。不锈钢排气管

宁波方圆——不锈钢排气管

## 面风速

1在达到移动门位的工作中打开高度0.5m，消防不锈钢排气管厂家，面风速维持0.5m/s标准下，排风量不会改变，移动门打开高度产生变化时，面风速可达到下列规定：

2移动门打开高度在门开全，均值面风速超过0.3M/s；

3移动门打开高度在0.15m，均值面风速低于0.4m/s；

4面风速匀称度（须带低风速探测仪）；

5排风系统柜的面风速应遍布匀称，江口不锈钢排气管，在推拉门打开高度0.5m，面风速0.5m/s状况下，在推拉门打开总面积内，前后左右每过0.3M处，取一个点，测出的面风速，其值、值与算数平均值的误差低于15%。不锈钢排气管

宁波方圆——不锈钢排气管

## 通风柜摩擦阻力

排风系统柜移动门打开至部位时，在做到《排风柜》JB/T6412-1999标准规范要求的排风量揉面风速维持0.5m/s的标准下，排风系统柜摩擦阻力应小于或等于70Pa。不锈钢排气管

宁波方圆通风(图)-车间不锈钢排气管-江口不锈钢排气管由宁波方圆通风设备有限公司提供。宁波方圆通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江宁波的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。方圆通风设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！