

梯级式电缆桥架代理 开远梯级式电缆桥架 玻璃钢电缆桥架

产品名称	梯级式电缆桥架代理 开远梯级式电缆桥架 玻璃钢电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

电缆桥架安装施工工艺

1、电缆桥架安装工艺流程:

定位放线 预埋铁件或膨胀螺栓 支、吊、托架安装 桥架安装 保护接地安装

2、根据施工图确定始端到终端位置，沿图纸标定走向，找好水平、垂直、弯通，用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线，并均匀档距画出支、吊、托架位置。

3、预埋铁件或膨胀螺栓

预埋铁件的自制加工不应小于120mm × 80mm × 6mm，其锚固圆钢的直径不小于10mm。

桥架横臂定位，(1)先按图纸尺寸及标高等设计数据将工字钢立柱及顶层桥架横臂固定。(2)按图纸设计横臂长度调节好左、右定位架间距，用螺栓固定。然后按图纸上每层桥架横臂间距及桥架安装层数，梯级式电缆桥架报价，在左、右定位架对应位置固定好定位卡槽。将定位装置挂在首层横臂上，则可以利用第二层定位卡槽定位第二层横臂位置。(3)其后每层横臂定位循环上述(2)步骤即可。实施效果，梯级式电缆桥架厂家，使用桥架横臂定位装置后的效果，开远梯级式电缆桥架，横臂定位的工效大幅提高，缩短了30%左右横臂安装时间，达到既定目标。

桥架的接地当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求:

金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规范：

- (1)、金属电缆桥架及其支架全长，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为一个电气通路。
- (2)、非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm²。
- (3)、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

梯级式电缆桥架代理-开远梯级式电缆桥架-玻璃钢电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南玖敦桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞经理。