

标志牌杆 邢台绿时代光电 标志牌杆价格

产品名称	标志牌杆 邢台绿时代光电 标志牌杆价格
公司名称	邢台绿时代光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台市祥和大街与襄都南路交叉口南行500米路西
联系电话	15631972555 15631972555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台绿时代光电科技有限公司

标志杆的安装要求。

设立间隙要求，柱式标志之内边缘不应侵入道路建筑限界，或边缘或土壤肩在人行道外不小于25厘米。公路标牌板下缘的高度一般为150厘米~250厘米。在很大比例的小轿车城市道路中，地面的下缘从实际高度可以有效，公路标志牌杆，但不应小于120厘米。在行人和非机动道路上，高度应大于180厘米。单列公路标牌安装在立柱上，适用于中小尺寸的警示、禁制、指示和小导向标志。多柱公路标志杆是一种安装在两个以上柱上的标志牌，适用于矩形指示或指示标志。

标志杆安装时可能会遇到什么困难？指路和正告标志为 0° ~ 10° ，门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜 0° ~ 15° 。标志杆的底子的钢筋笼应短暂固定，时确保钢筋笼的底子顶板平面程度，即用程度尺在底子顶板垂直两个方向丈量，标志牌杆价格，察看其气泡必需居中；摄像机杆底子混凝土浇捣必需密实，标志牌杆，遏止混凝土有空鼓。

与工程级反光膜（相当于《公路杆技术条件》之中JTJ的五级）相比，高强度反光膜具有下列特点：视觉

可读性强；广角反光性能好；受露水影响小；耐久性长；更具成本效益的维护；更方便的操作。高强度反光膜不仅具有较大的反射强度初值，道路交通标志牌杆价位，而且使用10年之后仍能保持80%的原始亮度。许多交通要道，交通拥堵路段，地下停车场等都会有路程交通标志牌。

标志牌杆-邢台绿时代光电-标志牌杆价格由邢台绿时代光电科技有限公司提供。“信号灯,信号灯杆,标志牌”选择邢台绿时代光电科技有限公司，公司位于：邢台市祥和大街与襄都南路交叉口南行500米路西，多年来，绿时代光电坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。绿时代光电期待成为您的长期合作伙伴！