

# ZD6-H电动转辙机减速器生产厂家

产品名称	ZD6-H电动转辙机减速器生产厂家
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6-H电动转辙机减速器以电气集中车站控制系统为例，四条外线与车站控制系统道岔控制电路的四条外线直接相连，是控制正转和反转，能将的状态传回室内控制电路。。ZD6-H电动转辙机减速器其中，定子为四串激结构，转子绕组为波绕组,换向器为盘式平面换向器，前盖的外侧设有一前罩盖合体，前罩盖合体能拆卸地固定在前盖上，前罩盖合体与前盖之间形成一容置空间，且在前盖上设有一贯通孔，盘式平面换向器的外圆周与前盖的贯通孔内圆周相配合。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；动作杆与道岔连接，系统还包括控制中心，单片机与控制中心连接,单片机用于根据定位反位控制信号控制电机正反转运行，下面结合图，通过实施例详细举例说明电动转辙机控制系统，如图所示，本转辙机由底座和外壳构成，底座上设有电机减速丝杠保持联结器动作杆位置传感器，实现通过电机带动减速丝杠,丝杠带动联结器移动。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

关盒中动接点组也随之始动作，中部接点拉簧随动接点拐臂由右向左摆动时逐渐拉伸，动接点组上部拐臂将动接点触头向上推移做磨擦运动，当动接点组上下拐臂成一直线并超过直线中点时，由接点拉簧作用将动接点从左侧迅速转换至右侧并与右侧静接点接触，完成接点速动转换功能。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-H电动转辙机减速器以上引只是为了提供一种能够实现自控温的电缆，但不局限于以上这一种自控温热电缆,在一种地埋式电动转辙机中，机壳呈长方形箱体状，机壳的四个内侧壁上均设置有的自控温热电缆,在四个内侧壁上均设计有自控温热电缆，可使得机壳内的温度更均匀，保各部件配合处的润滑性能，从而保障本转辙机能够正常运行，其可靠性。。ZD6-H电动转辙机减速器如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，容置空间内设有一对碳刷，碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，碳刷架内设有定位弹簧，定位弹簧的一端与碳刷架相抵接，另一端顶抵于碳刷。。