

# 食品包装洁净车间怎么样满意的选择

产品名称	食品包装洁净车间怎么样满意的选择
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

## 产品详情

净化车间均为恒温恒湿房间，而生产工艺需要的各类管道又有不同的水温要求，管内外的温差可能使管外壁结露，影响室内温湿度。因此，对于有可能结露的管道应采取防结露措施。

防结露层外表面可以采用镀锌铁皮或铝皮作外壳，便于清洗并不产生灰尘。

净化车间内的生产工艺一般为超精细加工或要求无菌无尘，对给水系统要求较为严格，如大规模集成电路的超纯水的注射的用水等。而且有的水系统的造价高、管理要求严格，因此应该根据不同的要求设置系统（如纯水的不同水质要求，冷却水的不同水温、水质要求等）。

净化工程洁净区人数的控制依据：取下列三项下更小值

- 1、洁净区的换气次数。在相等洁净级别下，洁净区的换气次数越大表明自净能力越强。一般万级级别25次/h的换气次数的洁净区控制在2人每平方米。
- 2、洁净区的新风量。新风中的氧气是洁净室内人员所必须的。低40立方每人。
- 3、工艺操作和管理的需求，进入洁净人员数量的控制可以按照房间的面积来控制每10平方米3人，是总人数应包括操作人员 and 外来人员。

洁净区的控制人员不单是外来人员，应包含所有进入洁净区人员（包括生产操作人员和管理人员）！

## 1、食品无菌车间总平面布局：

建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求;原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应交叉污染。

建筑物和设备布局还应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。

2、食品无菌车间高度：生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，食品包装洁净车间怎么样，以及设备安装、维护、保养的需要。高度不低于3m，建议高度3.5 m。

3、食品无菌车间占地面积：生产车间占地面积不少于100m<sup>2</sup>。建议生产车间面积达到150 m<sup>2</sup>以上，生产车间包括主要原料处理、加工、内外包装等加工车间，不包括办公室、化验室、原辅料仓库及成品仓库。（分装企业可以适当放宽要求）

4、生产车间地面应采用防滑、易清洗消毒的硬质材料铺设（如耐酸砖、水磨石、陶瓷砖、混凝土等），有一定的坡度，在低处应安装有水封地漏，生产车间不得有积水。

食品包装洁净车间怎么样满意的选择由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。“食品洁净车间,无尘车间,洁净车间,超净间,万及净化工程,”选择无锡市恒盛净化空调有限公司,公司位于:无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号,多年来,恒盛净化空调坚持为客户提供好的服务,联系人:许先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。恒盛净化空调期待成为您的长期合作伙伴!