

远程变频控制柜安装「在线咨询」

产品名称	远程变频控制柜安装「在线咨询」
公司名称	北京创福新锐电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区阎村镇二合庄村28号
联系电话	18910263993

产品详情

解决电流互感器本身固有误差的办法

采用增大一次电流的方法，在电流互感器的一次侧增加一定的匝数，将电流互感器一次侧电流调整到100A左右，使电流互感器本身的磁化力和漏磁通达到比较小的程度。

为此，我们作了如下的改动，在变频器输出侧增加200/5的电流互感器，在200/5的电流互感器一次侧缠绕13匝，实际变比为15.385/5，在二次侧比20/5电流互感器多计量电流30%，可用于补偿有效值和平均值之间的误差和二次回路中的各种损耗。实际电流互感器按20/5计算。这样做的目的是在电流互感器一次侧增加电流值时，实际的电流互感器变比并不变，与原有设计相符。

创福新锐拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对变频控制柜感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

变频器控制柜在日常使用中需要注意的事项有哪些？

防止输入端过电压。

变频器电源输入端往往有过电压保护，但是，如果输入端高电压作用时间长，会使变频器输入端损坏。因此，在实际运用中，要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备，否则会造成严重后果。

腐蚀性气体。

使用环境如果腐蚀性气体浓度大，不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等，远程变频控制柜安装，而且还会加速塑料器件的老化，降低绝缘性能，在这种情况下，应把控制箱制成封闭式结构，并进行换气。

本信息由创福新锐为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，创福新锐竭诚为您服务！

安装场所要求

变频器属于精密仪器，变频器的安装环境、安装方式、安装中主回路和控制回路接线要求以及防雷保护等环节及注意事项是确保变频器安全、可靠运行的基本条件和必要措施，直接关系到变频器及其系统运行安全和系统的可靠性，因此，安装时必须充分考虑变频器工作场所的条件。

1好安装在电气室内，如必须安装在室外，需单独按照户外配电装置安装。

电气室内湿气少，无水浸。避免变频器安装在雨水滴淋或结露的地方。

避免变频器安装在油污和盐分多的场合，防止粉尘、棉絮及金属细屑侵入。

变频器易于安装，并有足够的空间，便于维修检查。

备有通风口和换气装置，以便排出变频器运行时产生的热量。

想要了解更多变频控制柜的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

远程变频控制柜安装「在线咨询」由北京创福新锐电器设备有限公司提供。北京创福新锐电器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创福新锐——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区阎村镇二合庄村28号，联系人：张经理。