

南通风机 屋顶风机 中宝通风

产品名称	南通风机 屋顶风机 中宝通风
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

特点描述

排气扇具有投资成本低、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长、等特点。百叶窗可以自动起闭从而达到防尘、防水效果，外型美观大方，是现代化厂房降温通风的i佳选择。具有环保、节能特点的排气扇将成通风降温设备市场主流。

通风效果

排气扇不同的规格抽风效果不同，目市面上销售的排气扇抽风量一般为 $32000\text{m}^3/\text{h}$ ~ $45000\text{m}^3/\text{h}$ 之间。通风效果高达98%以上。

安装时

- 1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。
- 2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。
- 3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
- 4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，南通风机，产品销售到各大城市及地区。

负压风机轴承保养：

经常检查轴承润滑油供油情况，如果箱体出现漏油，可以把端盖的螺栓拧紧一点，屋面风机，这样还不行的话，无动力风机厂家，可能只好换用新的密封填料了。

轴承的润滑油正常使用时，半年内至少应更换一次，开始使用时，大约在运行200小时后进行，第二次换油时间在1~2个月进行，以后应每周检查润滑油一次，如润滑油没有变质，则换油工作可延长至2~4个月一次，更换时必须使用规定牌号的润滑油（总图上有规定），并将油箱内的旧油放干净且清洗干净后才能灌入新油。

南通风机-屋顶风机-中宝通风(推荐商家)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司是从事“无动力涡轮通风器;通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：秦总。