

# 湖南方管 聊城格瑞管业有限公司 厚壁无缝方管

产品名称	湖南方管 聊城格瑞管业有限公司 厚壁无缝方管
公司名称	山东聊城格瑞管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路
联系电话	13563518833

## 产品详情

### 方管定做

山东聊城格瑞管业有限公司生产无缝方管强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上，许多机器零件都是在循环载荷下工作的，在这种条件下零件会产生疲劳。途还需有其他截面形状的异型钢管。

低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。

低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。

普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。

直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。

承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯，厚壁无缝方管，经常温螺旋成型，湖南方管，用双面埋弧焊法焊接，用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强，焊接性能好，经过各种严格的科学检验和测试，使用。钢管口径大，输送，并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油的管线。

## 整条无缝方管水压试验

根据设计要求：试验压力为0.481MPa，渗水要求全长827m不大于41/min。2000年4月，进行了打压后渗漏和打压后放水试验，结果两根钢管渗水量分别为0.1051/min和0.281/min，q345B厚壁方管，符合设计要求。

倒虹吸钢管从设计到制造安装，都严格按照设计和规范要求，克服了钢管制作和施工安装的种种技术难题，严把质量关。通过质量验收，无缝方管，单元工程优良品率为96%，达到了较满足的效果，为工程的安全运行打下了坚实基础。

山东聊城格瑞生产15\*15—1000\*1000mm壁厚1—25mm的焊接方管、无缝方管、镀锌方管，20\*30—1000\*600壁厚1—25mm的焊接矩形管、无缝矩形管、镀锌矩形管。同时能够生产Q345B无缝方管、16锰厚壁方管、q235B矩形管、镀锌方形管等近几千种形状规格。

公司拥有辊弯、辊挤成型生产线，弯曲、矫直、切断和抛光设备，可以对成型后的钢管进行深加工，产品广泛用于大型钢构工程，机械制造，造船等众多行业。我公司以：高品种、交货快的宗旨服务于新老客户。

我公司提供的方矩钢管分为直缝焊接方矩钢管和无缝方矩钢管两种，规格型号为：

1 口径：15\*15--300\*300---1000\*1000mm，壁厚1mm-25mm 长度：5m-12m

2、口径：20\*30--200\*400—800\*1000mm，壁厚1mm-25mm 长度：5m-12m

3、特殊规格型号可根据客户要求定做，量小也可接单生产。

4、公司拥有500\*500、600\*600大截面方矩形管冷弯型钢机组辊弯、辊挤成型生产线，弯曲、矫直、

湖南方管-聊城格瑞管业有限公司-厚壁无缝方管由山东聊城格瑞管业有限公司提供。湖南方管-聊城格瑞管业有限公司-厚壁无缝方管是山东聊城格瑞管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事球墨铸铁管，球墨管，离心球墨铸铁管的厂家，欢迎来电咨询。