

金林耐磨地坪 固化染色地坪价格

产品名称	金林耐磨地坪 固化染色地坪价格
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

固化剂地坪施工方案

- 1.新水泥地面养护两周/水磨石养护7-10天，清理掉混凝土地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等）。
- 2.用水清洗地面，待地面八成干以上即可施工HCHM混凝土密封固化剂。以约0.3kg/m²的用量将产品喷涂在地面上，用尘推推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。
- 3.在施工1~2小时后，若检查发现低处还存有残留的固化剂，应从低处推到干燥区域或是从表面完全清除掉。天津固化地坪
- 4.施工时间：约3小时，施工完毕，固化染色地坪价格，地坪干燥即可行走。通风干燥3天后再用树脂磨片（通常300-1000目）抛光，亮度呈现较强光泽。

固化剂地坪材料非混凝土密封固化剂单价所决定 固化地坪系统原理为混凝土密封固化剂产品的有效成份与地面基面反应，其反应物填充基面的毛细孔来提升原基面的强度。所以固化地坪系统材料成本取决于混凝土固化剂产品本身的有效成份，也便是我们通常所说的固含量。固含量低的混凝土密封固化剂产品虽然价格上有优势，但并不是降低固化地坪

系统材料成本。

混凝土密封固化剂如何使用？

混凝土密封固化剂是粉末状原材料，需要根据地面基础，按照不同的比例进行兑水后，直接喷洒在地面上。然后再按照标准的施工工艺进行施工即可。

混凝土密封固化剂的产品保质期有多久？

混凝土密封固化剂在未开封的情况下，保质期是2年。如出现结块现象，加水搅拌溶解即可，不会影响使用效果。

固化剂地坪能防油污吗？

固化剂地坪是可以防止油污渗透到地坪内部，因为地坪表面的密实度提升了，油污渗透的速度变的很慢，但是地面如果被油污污染，需要及时清理即可。

金林耐磨地坪-固化染色地坪价格由天津市金林建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市金林建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津厂房地坪，天津地库地坪，天津车库地坪的厂家，欢迎来电咨询。