

铝板岩棉卷毡 镇江岩棉卷毡 艾克威新型保温材料

产品名称	铝板岩棉卷毡 镇江岩棉卷毡 艾克威新型保温材料
公司名称	苏州艾克威新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区震泽镇摩配城
联系电话	13063860863

产品详情

岩棉保温材料应用和施工方法

1、在岩棉板背面整个周边涂抹适当宽度和厚度的粘结砂浆（选用我浩鹏生产的岩棉板粘结砂浆），镇江岩棉卷毡，然后再中间部位均匀涂抹一定数量、一定厚度、直径约为100mm的圆形粘结点，总粘贴面积不小于40%；建筑物在60m及以上时，总粘贴面积不应小于60%；

2、将以抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴，铝箔岩棉卷毡，岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴；

岩棉板的注意事项

岩棉板生产厂家胀大型A等级防火岩棉板起先用于木结构，鉴于用于室外耐候性差，易老化、起皮，在漫湿、堕落境遇中胀大的可靠性反常，与在热带火焰烧烤发泡过程中，树脂分解发生浓烟和有毒气体等。

所以若无分外举动，保温岩棉卷毡，在隧道、室外与常常有人停留的缔造内，失宜使用胀大型A等级防火岩棉板。核能、泄电、石化及化工等职业的工程理当首要以厚型A等级防火岩棉板为主。

岩棉板五大性能优势

无机玻璃钢资料具有特殊性能，外表强硬巩固，承重高达350公斤以上，有极好的抗风、抗冲击才能;耐

高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点;处理了返卤、泛霜等技术难题，运用寿命可达三十年以上。

设计合理

无机玻璃钢保温板房可按请求定做停止设计建造：省工省力，装置便利，如：建一栋756平米规格的鸡舍，只需8名工人，铝板岩棉卷毡，用时：4-6天.喷上光亮如釉的玻璃钢漆，千种颜色随意搭配，使板房外观更美观大方。

施工快速便当

采用板块或组合装置，干法作业;具有钉、锯、刨、钻、粘等优秀特性。

保温性能好

无机玻璃钢保温板房外表用玻璃钢资料增增强度。

节能环保

消费过程无需高温，高压;产品：无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保新型节能建材。

铝板岩棉卷毡-镇江岩棉卷毡-艾克威新型保温材料(查看)由苏州艾克威新型建材有限公司提供。“保温材料（网络推广服务商18550519634）”选择苏州艾克威新型建材有限公司，公司位于：吴江区震泽镇摩配城，多年来，艾克威新型建材坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾克威新型建材期待成为您的长期合作伙伴！