

SR弹性封边剂施工处理

产品名称	SR弹性封边剂施工处理
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/千克
规格参数	包装:桶装 规格:35公斤/组 型号:HK961
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、SR弹性封边剂的作用：

SR弹性封边剂是一种由环氧改性的双组分弹性聚氨酯密封材料，hk弹性封边剂，SR弹性封边剂对橡胶和混凝土都具有涂刷性和粘接性，SR弹性封边剂既有强度，又有弹性伸长率，对混凝土表面有保护作用。

二、SR弹性封边剂特点：

- 1) SR弹性封边剂具有良好的耐油、耐溶剂性能、良好的耐寒性能及耐候性能
- 2) SR弹性封边剂适用于多种基层材料如：砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷等
- 3) SR弹性封边剂具备的气密性、的防水密封性
- 4) SR弹性封边剂流动性好。施工方便。
- 5) SR弹性封边剂施工条件要求低，可以任何温度下施工作业，不需要加热。

三、SR弹性封边剂潮湿界面处理方法：

- (1)所指潮湿界面为水份含量高；表面潮湿，但无明水渗出。
- (2)潮湿界面处理可用燃气喷枪或电吹风机将表面水份烘干，但要止水带和界面结构不受损坏。

涂胶前变形缝处理

- (1)基层处理完毕的变形缝用5—8个大气压的空气压缩机或风机将缝内的尘土与余渣吹净，然后按设计深嵌入与伸缩缝宽窄相等并与设计防水等级相适应的PE泡沫板、泡沫管、隔离纸等(嵌入隔离条的目的是防

止密封胶因三面粘结在受力时造成粘接面破损)。

(2)对于要求严格的变形缝两侧非密封区，涂胶前应贴胶带纸；预贴的胶带纸在涂胶整理完毕后除去。

四、SR弹性封边剂施工方法：

在SR防渗盖片两侧翼边上刮涂SR弹性封边剂，把SR防渗盖片两侧翼边粘接在混凝土基面上，要求包覆加强筋，封边宽度>5cm。封边做到厚实，无棱角。常温25℃时，SR弹性封边剂的适用期为1h~1.5h，固化时间为2~4小时左右。材料拌后在适用期内涂刷完毕。涂刷完成后，不要踩、触碰，让SR弹性封边剂自然表干，粘贴好SR防渗盖片的混凝土表面12h内禁止过水，也不要任意撕扯，造成破损。

注意事项：如不慎接触，马上去除，然后用水和肥皂洗净；如不慎进入眼睛，须立即用大量清水冲洗后并就医；使用过的产品按规定处理，不可倒入排水沟、水或土壤中。