

# 金刚砂混凝土固化地坪工程 山东锦朝值得信赖

产品名称	金刚砂混凝土固化地坪工程 山东锦朝值得信赖
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

环氧地坪的类型许多，每一种常有它与众不同的优点。

可是，近些年愈来愈多的招标方弃环氧地坪而挑选混凝土固化剂地坪，因而，人们小结了一下它的优点。牢固耐磨损，坚固耐用无论是加工厂、库房還是地下停车场等场所，针对路面的规定全是牢固耐磨损、坚固耐用。而一般的环氧地坪应用一段时间后，非常容易出現蜕皮状况。而密封固化剂能够更改混凝土表层的有机化学构成，提升混凝土路面的抗紫外光和抗风化层工作能力，进而增加其使用期。安全生产低碳环保是人们一直提倡的核心理念，一般的环氧地坪中带有容易挥发的有害物质，对身体和自然环境导致损害。而密封固化剂环氧地坪是无机材料与混凝土产生反映来出示混凝土的抗压强度，厂房混凝土固化地坪工程，因而它是安全生产的商品。抗压强度、硬度明显提升在业内，用莫式硬度来分辨路面硬度，环氧地坪的硬度大约是5，而密封固化剂能够

将一般的C25混凝土路面的抗压强度提升到8，其硬度显著高过环氧地坪，能够承担大型机械车子的出入。施工简单，方便快捷一个详细的环氧地坪，必须历经多道繁杂工艺流程，而且对施工的自然环境规定也较高。在施工进行后也要保养七天之上才可以宣布交付使用，施工期较长。而密封固化剂环氧地坪施工加工工艺比较简单，很容易入门，车间混凝土固化地坪工程，施工完毕无需保养，乃至能够边施工边应用，考虑小区业主招标方的必须。耐老化佳，无需维护保养环氧地坪对温度、环境湿度、阳光照射、地板清洗水平的规定极高。耐侯性偏差，非常容易掉色且没办法开展修复，不能用以户外。而而固化剂地坪对应用自然环境基本上沒有规定，中后期基本上无需维护保养。

固化地坪是由混凝土地面施工混凝土密封固化剂得来的。固化剂地坪的出现是响应了大家想要解决混凝土地面硬度不足、易起尘起砂问题的要求。混凝土地面因为自身问题，在浇筑完成时会比较疏松，硬度低，在受到外界压力的情况下，会导致混凝土地面内部结构损坏，沙尘析出到混凝土表面形成起尘起砂现象。

混凝土密封固化剂可以深入渗透进混凝土地面3-8mm，与混凝土地面中的游离钙发生复杂的化学反应，生成的物质可以封堵住混凝土地面的孔隙，让混凝土地面变成密实的整体，大幅度提高混凝土地面的性能。

固化剂地坪的施工步骤。

一、混凝土密封固化剂地坪施工所需工具：磨光机、吸水机、喷壶或水桶、水瓢、水管、硬毛扫帚、尘推或拖把、乳胶手套等。

二、混凝土固化剂施工方法：

用于新制混凝土地面，一般情况下至少进行3到7天的养护后使用密封固化剂效果更优。在旧混凝土地面上，则必须打磨平整，修补裂缝破损，清洗干净后才能使用。

在使用前，先将混凝土密封固化剂溶液摇匀后再倒入低压喷雾器中，然后饱和性均匀喷涂一遍，一定要让表面保持湿润，局部有粘稠溶液应用水湿润涂匀。如果在20分钟内地面过快干燥时，应及时补喷第二遍。用硬毛刷或橡胶刮板均匀分散混凝土密封固化剂溶液，使用机械擦洗机效果更好。一般在20℃，有良好空气流通状态下，运城混凝土固化地坪工程，2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现时，应立即用水擦洗。如需要快速增加光泽，用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光，如需镜面效果需再用兽毛垫进行抛光。

施工完毕后，将容器用水清洗干净。抛光后，在24小时内地面不能被水淋和冰冻，7天内不得上重型车辆和设备。经混凝土固化剂处理好的地面坚固致密，在随后的结晶过程中密度和硬度不断提高。

三、维护：如需清洁地面时请选用中性或弱碱性清洁剂，不得使用酸性清洁剂清洗或养护地面。

四、施工注意事项：

1、为得到更好的地坪施工效果，一般应尽量保持地坪施工环境的封闭，金刚砂混凝土固化地坪工程，但在地下库等通风条件极差的环境中地坪施工时，应提前安排通风设备，以免造成溶剂挥发慢、固化时间长或桔皮起皱、颗粒等缺陷。

2、为保险起见，大面积地坪施工前一般应首先选小面积做材料适应性实验，以免大面积操作中因材料选用不合适而造成不必要损失。

3、检查地面空鼓裂纹凹坑，并及时处理。

金刚砂混凝土固化地坪工程-山东锦朝值得信赖由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。“环氧地坪,复古地坪,无振动止滑坡道,塑胶跑道,彩色陶瓷颗粒等”选择山东锦朝建筑装饰工程有限公司，公司位于：济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室，多年来，山东锦朝坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东锦朝期待成为您的长期合作伙伴！