

本溪市矿用纸浆流量计 矿用流量计LZD127/100选型

产品名称	本溪市矿用纸浆流量计 矿用流量计LZD127/100选型
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

本溪市保证纸浆纯度 矿用流量计LZD127/100的挑选

矿用流量计LZD127/100为保证纸张的白度均匀细致，要添加不同的添加剂、分散剂和漂白剂。与食品工业中添加剂的使用情况一样，这些添加液的流量小，腐蚀性强，所以免大多数都选用 PTEE 衬里和 PFA 衬里。

矿用流量计LZD127/100因为 H₂O₂ 的强氧化性，所以经常被造纸厂选作漂白剂，但 H₂O₂ 对金属材料的腐蚀性特别强。出于防腐的考虑，工程师们很喜欢选用 Pt 作为电极材料。但实际使用的情况证明，当过程压力小于 0.3MPa 时，Pt 电极会同 H₂O₂ 发生反应，会在电极表面形成一层气雾，我们称其为触媒反应。

矿用流量计LZD127/100这时输出信号会有很大波动。但选用钽（Ta）电极就没有上述问题了。如果我们在换用 NaOH 溶液时选用了钽电极，那么情况就不那么乐观了，因为碱液会使钽电极产生表面效应。SGAIC 校准实验室的数据表明，钽电极在测量一般的水时其特点的变动也要超过其他电极数十倍。小口径智能电磁流量计安装时要特别注意同心度。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

矿用流量计LZD127/100经过多年实践，电磁流量计在造纸领域普遍选用的是 PTFE 或其他氟塑料衬里：电极则依照不同的液体性质分别选择。在造纸行业中使用的数千套智能电磁流量计的统计超过 85%选用了 PTFE，实际效果令人满意。虽然在国外造纸厂中某些重要的小流量计量底部分采用了得里奥利质量流量计，但电磁还是占着造纸行业液体计量的主导地位。大多数的使用问题出现在初期的选型和不当安装。如电极或衬里材料的不匹配等以及如不满管、直管段长度不够、小口径安装时的不同心度等，这些常是电磁流量计未能正常运行的主要因素。

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，矿用流量计LZD127/100选型