

# 世通铁艺 道路锌钢护栏供应商 道路锌钢护栏

产品名称	世通铁艺 道路锌钢护栏供应商 道路锌钢护栏
公司名称	泰安市岱岳区世通铁艺制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇驻地
联系电话	13002777422

## 产品详情

锌钢护栏的基材--镀锌钢

锌钢护栏的基材采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢

锌钢护栏的基材采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高频焊接技术，道路锌钢护栏供应商，焊接平整、坚固。

锌钢护栏的基材的组成，分别是：

(1)钢材层(Base steel)：基材，道路锌钢护栏厂家，硬度值为159DPN；

(2)亚铅层(Delta layer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无du，耐腐蚀，硬度值为179DPN；

(3)纯锌层(Eta layer)：稠密六方晶系，变形加工不易，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；

锌钢护栏静电涂装的功能

锌钢护栏静电涂装的功能

有关静电涂装的优点，就成本管理、质量管理(工程管理、交货期管理)的几个立场予以分析。

(一)从成本管理的立场而言：由于采用静电涂装，使用压气喷漆枪时，大幅度减少多余漆雾(OVER-SPRAY)或反跳(BLOWBACK)，显著节省涂料。举例(日本)说明，在木制碗碟柜的门框，实施聚酯树脂涂

料涂装时，一年减少400000美元的涂料费。此乃由压气喷漆枪涂装改采用小径超高速回转型的升降机式圆盘涂装方式所得到的成果。涂料的减少可帮助涂装间内的清洁。所以虽然是间接功效，道路锌钢护栏价格，也可以减少为了维护、清扫所需的费用及时间。

(二)就质量管理上的立场而言：在静电涂装的喷雾漆形内，因被微粒化的涂料粒子带负电，所以互相排斥。此排斥作用带来漆形内粒子的分布更趋于均匀的效果，而产生减轻涂布不均的效果。因超高速回转型涂装机，道路锌钢护栏，其涂料粒子微粒化度高，粒径分布幅度亦小。所以可显著提高涂膜厚度的均一性。

## 锌钢护栏喷涂工艺标准

锌钢护栏型材在表面处理后，应在24h内进行粉末静电喷涂。

(1) 受日光照射的锌钢型材应采用具有优良耐候性的热固性纯聚酯粉末涂料或粉末涂料。

(2) 涂层的外观

1. 钢护栏产品的涂层外观应平整和光洁。

2. 涂层有下列情况之一者，均为允许缺陷：

- a) 轻微的桔皮；
- b) 不明显的、缩孔；
- c) 不明显的色差。

锌钢护栏的涂层有下列情况之一者，均为不允许缺陷：

- a) 严重的桔皮；
- b) 明显的、缩孔；
- c) 严重色差；
- d) 重要表面露出底或有划痕；
- e) 鼓泡；
- f) 局部脱落。

世通铁艺(图)-道路锌钢护栏供应商-道路锌钢护栏由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。泰安市岱岳区世通铁艺制造厂位于泰安市岱岳区大汶口镇驻地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世通铁艺在铁艺品中享有良好的声誉。世通铁艺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世通铁艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。