

# 盘龙区穿墙套管 羽拓密闭防水套管 穿墙套管生产厂家

产品名称	盘龙区穿墙套管 羽拓密闭防水套管 穿墙套管生产厂家
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

## 产品详情

柔性防水套管注意事项：

- 1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，共浇注混凝土范围应比翼环直径大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。
- 3、表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产，定货时请注明通径、管外径、墙厚。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

、填料配置：水泥采用高标号（水泥标号不低于425号）硅酸盐水泥，石棉绒和清洁水；石棉绒与水泥的重量比为30~20%，水占水泥重量的20%，加水要适量，拌合好的填料用双手紧握不出水或稍有水渗出，松手后拌合物会散开。

、填料拌合：准备直径0.8~1米左右的塑料盆，先放入干燥清洁的石棉绒，整理石棉绒，使其松散柔软成絮状，穿墙套管安装，按重量比加入水泥，在无水状态下反复搅拌直至石棉绒与水泥完全混合均匀，然后在混合物中淋水，并用手反复搅拌使石棉湿润，反复试验直到混合物用手紧握时成团，穿墙套管价格，离地面1米高处掉下时成散状物时填料拌合完成。

、填料封堵：石棉水泥拌合填料拌合完成后在1小时内（建议是随伴随用）完成封堵工作，两人操作，一人填塞填料，穿墙套管生产厂家，一人用錾子捣实，填料按厚度均匀分三次填塞三次捣实，后在套管

两侧用鍤子和榔头均匀打实。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

### 防水套管载荷分布规律

为了模拟防水套管在地下不同工况条件下的受力形式，在模拟试验中一共用了3种加载方式。它们是：线性对径载荷、椭圆形1（由90度橡胶块产生）、椭圆形外载(由65度橡胶块产生)。

1线性对径载荷分布：如质量不好，可能在防水套管局部产生集中力，这种情况可简化为沿防水套管母线的线性分布力。在模拟实验中，用加力块直接和防水套管接触，可产生这种分布形式的外载，力的大小由外载的线密度表示。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，盘龙区穿墙套管，工艺先进，选择我们，选择。

### 盘龙区穿墙套管-羽拓密闭防水套管-

穿墙套管生产厂家由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司是云南昆明,金属线、管、板制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在羽拓金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽拓金属制品更加美好的未来。

。