

GUC6丹东市雷达物位计煤安认证物位计

产品名称	GUC6丹东市雷达物位计煤安认证物位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR30-CS 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

丹东市雷达物位计TC-FMCR30-CS 压力变送器的校验

GUC6丹东市雷达物位计煤安认证物位计

煤安认证物位计标准压力源通过胶皮管与自制接头相连接，关闭平衡阀门，并检查气路密封情况，然后把电流表(电压表)、HART手操器接入压力变送器输出电路中，通电预热后开始校准。差压变送器的正、负压室都有排气、排液阀或旋塞；为我们现场校准差压变送器提供了方便，也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。

煤安认证物位计对差压变送器进行校准时，先把三阀组的正、负阀门关闭，打开平衡阀门，然后旋松排气、排液阀或旋塞放空，然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞；而负压室则保持旋松状态，使其通大气。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

煤安认证物位计先将阻尼调至零状态，先调零点，然后加满度压力调满量程，使输出为20 mA，在现场调校讲的是快，在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响，但调满度时对零点有影响，在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5，即量程向上调整1mA，零点将向上移动约0.2mA，反之亦然。

