

定量油脂加注公司 临沂定量油脂加注 皖江物资供应有限公司

产品名称	定量油脂加注公司 临沂定量油脂加注 皖江物资供应有限公司
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

气动柱塞泵的工作原理柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动，使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑和流量调节方便等优点，临沂定量油脂加注，被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合，诸如液压机、工程机械和船舶中。柱塞泵是往复泵的一种，属于体积泵，其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动，往复运动，其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时，工作室压力降低，出口阀关闭，低于进口压力时，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，高于出口压力时，定量油脂加注哪家好，出口阀打开，定量油脂加注机，液体排出。

轴向气动柱塞泵的旋转方向。轴向柱塞泵的旋转方向，无特殊要求时，制造厂出厂的泵都按顺时针方向旋转。液压泵的旋转方向，按液压泵上的箭头（标牌）所示，订货时可提出要求。否则液压件生产厂按顺时针方向（从轴端看）供货。如果提出要求，则生产厂会按正转时，用正转配流盘；反转时，用反转配流盘；用做液压马达时，定量油脂加注公司，采用配流盘来满足用户要求。轴向柱塞泵可以两个方向旋转。轴向柱塞泵的输入轴和输出轴不能承受来自各个方向的外力，因此在装配联轴器时的配合间隙不可太紧，不许用铁锤敲打联轴器。轴向柱塞泵与联轴器的配合关系，应为二级间隙配合。在联轴器键槽对面，按轴孔不同的直径，钻、攻一个M6~M10mm的螺纹孔，用螺钉顶死防止联轴器窜动。

柱塞泵用安装体与电动机连接。柱塞泵与电动机（发动机）连接驱动时，要采用“安装体”结构，如图Z所示，其一端法兰与液压泵的法兰连接，用4个（有的泵用两个）内六角螺钉紧固牢，另一大端与Y系列电动机B5或B35型的端法兰连接牢固，采用这种安装方式可使其两轴的同轴度不存在误差，其转动时也不存在噪声，是延长泵的使用寿命的理想途径。可用弹性联轴器、梅花联轴器、齿轮联轴器连接。

气动柱塞泵和大多数的往复泵工作原理一样，都是通过推动柱塞来控制容积内液体大小来达到控制压力大小的目的，从而使柱塞泵来回运动产生动力。带滑靴结构的轴向柱塞泵是目前使用广泛的轴向柱塞泵，安放在缸体中的柱塞通过滑靴与斜盘相接触，当传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角，通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。

定量油脂加注公司-临沂定量油脂加注-皖江物资供应有限公司由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皖江物资——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005，联系人：韦经理。