

Modbus通讯电缆2*2*22AWG

产品名称	Modbus通讯电缆2*2*22AWG
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

Modbus通讯电缆2*2*AWG22 1目前电力系统主要为有线通讯，其中包括串口，网口，光口。分布式光伏有时还会用到无线通讯。通讯的规约种类也是比较多，下面我将做一下简单的说明。Modbus通讯电缆2*2*AWG22 1串口通讯目前经常使用串口通讯的还是比较多的，因为串口通讯还是比较稳定，屏蔽线有抗干扰作用。而且在国内使用比较早，认可度比较高。常用串口通讯的规约有CDT规约、DISA规约(CDT规约升级版)、modbus规约 串口、103规约、调度101规约、DL/T645等。RS485串口管理机1)CDT规约是一种使用比较早的规约，报文类型是广播式的，及子站会通过通讯线向通讯管理机广播报文，再由通讯管理机将规约转换成后台上位机可以识别的报文，从而解析出来，显示在上位机上。DISA规约是CDT规约衍生版，它的规约包含遥测点，遥信点的数量要比原有的CDT规约要多。报文格式没有明显区别。接线方式为RS-232。即收、发、地三根线。由于通讯距离较短，大概在10米左右。在目前用的比较少了。如今市场部分小电流接地选线设备，直流屏还保留着这种通讯方式。