

# 分离式机械锁防护密闭门 枪弹库门

产品名称	分离式机械锁防护密闭门 枪弹库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具:分离式联动机械锁 双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

GB17565,2007标准枪弹库门 双锁甲级防盗门：

### 1.外观：

表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择；

门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；

### 2.板材及材质：

板材材质选用冷轧钢板；

板材厚度：门框选用 2.0mm冷轧钢板；门板采用宝钢冷轧钢板，板材厚度 2mm，内填充高度有机物。

### 3.主要技术参数：

甲一级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。

门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1mm\*0.9mm 外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差  $\pm 3\text{mm}$ ，门框和门扇两对角线允许偏差 2mm；

防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。

库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大

于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。

机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

#### 4.锁具：

采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；应急状态下可用机械钥匙锁可单独开门。

驱动方式：电机离合器驱动；

工作电压：DC 5-6V；

功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。

### 1、特制防盗门技术参数

参照中华人民共和国国家标准《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007）中对防盗安全门有关技术标准，特殊安全门的外观及尺寸、板材及材质、锁具、防盗安全性能等项目技术参数如下：

#### （一）、外观及尺寸

1、门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。门扇内钢构件表面均进行防锈处理，涂层均匀，没有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。产品的表面平整，并无明显凹痕和机械损伤。

2、门的尺寸根据门洞的尺寸定做。

3、门框、门扇尺寸检验：

3.1钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的&大配合间隙不大于3mm；

3.2门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；

3.3门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm；

3.4门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于2mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；

3.5门扇与地平面铰链边贴合面间隙不大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm；

3.6门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后，不产生大于3mm的凹变形；

3.7门框与门扇的周边间隙不大于2mm。门框与门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。

## （二）、板材及材质

1、门框采用2.5mm厚不锈钢一次折弯成形，内部采用3mm厚加强钢板。

2、1.5mm厚SUS304不锈钢板+60mm厚耐火材料+2mm厚加强钢板及U型钢制骨架+1.5mm厚SUS304不锈钢板（提供公安&部质检机构出具的产品检测（检验）报告对本项功能要求进行证明）

3、门闩采用直径大于15mm实心不锈钢。

4、库房门铰链采用加厚不锈钢重型铰链。

5、主门安装2个不锈钢圆形手轮，内外同开。