

华为TP48300T室内直流电源直流数字一体化电源

产品名称	华为TP48300T室内直流电源直流数字一体化电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48300T室内直流电源直流数字一体化电源

一次下电：63A/1P × 4 (MCB) ,32A/1P × 4 (MCB)

二次下电：32A/1P × 3 (MCB) ,16A/1P × 7 (MCB) ,10A/1P × 3 (MCB) ,6A/1P × 3 (MCB)

输出电压 - 42VDC ~ - 58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A × 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA,8/20 μs

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC,额定值220VAC

输出功率 2900W (176V AC ~ 300VAC) (模块：3000W) ；

1200W (85V AC ~ 175VAC)

整流器效率 高点 92.5% (模块： 96%) ； 91.5% (230V AC,35% ~ 80%负载)

模块尺寸 88.9mm × 103mm × 243mm

功率因素 0.99

谐波失真 5%

控制器

信号输入 4路模拟量 (1路环境温湿度,2路环境温度和1路电池温度)

9路开关量 (包括6路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁)

告警输出 8路干接点

通信端口 一路FE接口,一路RS485/RS232接口

插拔方式 支持热插拔

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10 ~ 45

储存温度 -40 ~ 70

工作湿度 5%~95% (无凝露)

工作海拔 0~4000米

华为电源系统TP48300T-

N20A8一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。