

广西铝门窗 伟昌建材门窗工程

产品名称	广西铝门窗 伟昌建材门窗工程
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

产品详情

1、隔音门窗的优劣关键看铝型材，现阶段销售市场上隔音好的窗门铝型材关键有塑钢窗和断桥铝门窗铝型材，二者还是有差别的，隔音不错的还是断桥铝铝型材，由于这类铝型材采用的是隔热保温式内腔设计方案。

设计方案：断桥铝隔音门窗是历经科学研究设计方案，采用有效的隔音隔热保温绿色环保；

隔音特性优良：哪些原材料的隔音门窗好，断桥铝的构造历经仔细设计方案，接缝处严实，实验结果，隔音30分贝，合乎有关；耐火性能优良：断桥铝隔音门窗传热系数低，隔热保温的实际效果比一般铝型材高少一千倍；

抗冲击：哪些原材料的隔音门窗好，由于断桥铝铝型材外表层为铝合金型材，因此它比塑钢型材的经得起冲击性；

密封性好：断桥铝隔音门窗各空隙处均装多道密封性硅化毛条或密封胶条，密封性为一级，采用9道密封胶条设计方案，密封性和密封性更为严密。

铝合金门窗表面处理工艺

铝合金型材喷涂处理包括静电粉末喷涂处理和静电液相喷涂处理，而静电液相喷涂处理除了有在铝合金建筑型材上常用的氟碳漆喷涂处理外，还有漆喷涂处理和聚酯漆喷涂处理，由于这几种表面处理工艺的许多工序是相同的，因此将其合并在一起叙述，铝合金型材喷涂处理工艺一般包括预处理、干燥处理喷涂处理和烘烤固化四个工序，基材上料----预处理-----干燥处理-----喷涂处理-----烘烤固化-----检验

预处理：表面预处理一般采用脱脂和化学转化处理的工艺线路。脱脂一般采用的脱脂剂进行处理，其目的是去除铝型材在挤压过程中表面所黏附的油脂、污垢、和残屑等，并可去除型材表面轻微的自然氧化膜。化学转化处理一般采用铬化处理或磷铬化处理，广西铝门窗，其目的是在基材表面形成一层化学转化膜，以增强基材与涂层（在后续工序中形成的喷涂膜）之间的附着性，并对基材起到保护作用。化学转化膜应有一定的厚度，采用质量损失法分析化学转化膜的厚度，其中铬化膜一般以600-1200mg/平方为佳，而磷铬化膜一般以600-1500mg/m²为佳。

干燥处理：干燥的目的是将预处理过程中所带的水分去除。干燥的方式一般有两种，一种是自然干燥，另一种是高温干燥。自然干燥是放在室内慢慢地淋干或采用风扇吹干，这种干燥方式干燥时间长，效率较低，企业很少采用，大部分企业都是采用高温干燥，高温干燥时应控制好干燥温度，一般铬化处理后干燥的温度不应高于65度，磷-铬货处理的干燥温度不应高于85度，如果温度过高将会使化学转化膜过分失水而遭到破坏。

现在大多数居装都运用铝合金门窗，市面上的铝合金门窗种类繁多，良莠不齐。大多数市民对门窗没有过多去了解，在采购时注重外观多于其功用，选择不行详尽谨慎，给后续的运用带来不少麻烦。原本铝合金门窗的选择是一门学问，从铝合金门框、玻璃窗到配件，都需理解明白。铝合金门框的选择更多是要理解门窗制造厂家的信誉度、产品的口碑，由于铝型材质量会直接影响到门窗的隔音功能。

广西铝门窗-伟昌建材门窗工程由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材有限责任公司是一家从事“推拉窗,重型推拉门,重型推拉窗,断桥窗纱一体窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟昌建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伟昌建材在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！