

银川喷涂速凝橡胶沥青防水涂料批发在线咨询 金正防水材料

产品名称	银川喷涂速凝橡胶沥青防水涂料批发在线咨询 金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

二次浇筑的混凝土水灰比过大，吊模支撑不牢固，或预留洞口四周清理不干净，使二次混凝土与原混凝土结合不好，产生收缩缝隙。

二次装修施工处理不当破坏了原有楼地面的防水层，装修后出现楼地面渗漏现象。

二次装修随意改动上下水管道、电气线路，剔除原用水设备等，导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水现象。

总之，装修工程中的质量通病给房屋带来各种各样的质量隐患，这是一个不容忽视的问题，但这些质量通病不是不可克服的，只要我们认真选材，把握住各个施工环节，严格按照施工规范和操作规程进行施工，很多质量通病是可以避免或降低其破坏力的。

安全要求

屋面防水施工在屋顶高处作业，必须严格遵照建筑施工高处作业安全技术规范规定。

屋面施工要搞好防火、防毒工作，相应的防火消防器材和设施必须到位。

施工前对所有施工人员，必须进行安全技术交底。并要有记录和签名。

人员准备

对工种，人数，工作内容，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料批发，技术人员，编制方案、制定措施、整理资料、技术交底，质安人员，质量安全监督、工程验收，测量人员，放线，采购人员，材料供应及时通知检验，主要施工人员，清除层面杂质灰尘，涂刷胶粘剂、铺贴增强聚酯布、表层处理，机械设备，维修所有机械小工具等零星工程都有一定的规范要求。

当下道工序或相邻工程施工时，对屋面已完成的部分应采取保护措施。

伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后，不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

屋面工程完工后，应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验，并应进行淋水或蓄水检验。

屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合要求。

银川喷涂速凝橡胶沥青防水涂料批发在线咨询-金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市金正防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事速凝喷涂乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。