

# 耐磨硬化地面 故城硬化地坪 瀚生地坪工艺先进

产品名称	耐磨硬化地面 故城硬化地坪 瀚生地坪工艺先进
公司名称	德州瀚生地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号
联系电话	13805346236 13805346236

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

### 耐磨硬化地坪施工方案五大步

#### 1、抹光面放样

依建筑物结构基准墨线(如墙面+50cm线)，用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，并认真复核，控制凹凸偏差在3-5mm以内。硬化地坪硬化地坪哪家好

#### 2、混凝土浇筑

(1)混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态。为减少泌水，应控制水灰比和坍落度，商品混凝土利用溜槽配合人工卸料，不宜采用泵送。

(2)混凝土尽可能一次浇筑至标高，局部未达到标高处利用混凝土料补齐并振捣，严禁使用砂浆修补。使用平板振捣器振捣，并用钢滚筒多次反复滚压，柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。

(3)混凝土浇筑完毕，采用橡皮管或真空设备除泌水去，重复两次以上后开始耐磨材料施工。耐磨材料施工前，中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入，后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。

#### 3、首先撒布耐磨材料及抹平、辊光

(1)耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始一次撒布施工。

(2)墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而降低效果。

(3)一次撒布量是全部用量的2/3,拌合物应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后,再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

#### 4、第二次撒布耐磨材料及抹平、墁光

(1)第二次撒布时,先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整一次撒布不平处,第二次撒布方向应与一次垂直。

(2)第二次撒布量为全部用量的1/3,撒布后立即抹平,墁光,并重复墁光机作业至少两次。墁光机作业时宜纵向交错进行,均匀有序,防止材料聚集。边角处用木抹子处理。

(3)面层材料硬化至指压稍下有陷时,墁光机的转速及角度应视硬化情况调整,墁光机进行时应纵横交错3次以上。

#### 5、表面修饰及养护

(1)墁光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱,为消除抹纹后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光,完成修饰工序。

(2)耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/m<sup>2</sup>。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。

(3)耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模,但应注意不得损伤地坪边缘。

(4)完工5-7d后宜做切割缝,以防不规则龟裂,切割缝间宜为6-8m(一般根据车间柱距离确定)。切割应统一弹线,以确保切割缝整齐顺直,切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成),填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料,建议使用密封胶。

德州瀚生地坪工程有限公司,为企业 提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各种环氧地坪的设计与施工。设计合理,质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

#### 环氧地坪的性能要求

对于环氧地坪的质量好坏的判断,我们可以根据它的性能出发,一个质量好的环氧地坪它必定会有以下这些性能,下面我们就来看看环氧地坪的性能要求有哪些?

1、环氧地坪的洁净要求是比较高的,所以它会给人一种比较卫生和干净的感觉。

2、它的平整度也会比较高,这主要是由于它的地坪涂的较厚的。

3、并且它的地面颜色的设计也比较的方便,可以更具每个区域不同的功能,可以有不同的颜色表示。

4、如果洁净度比较高的场所，故城硬化地坪，我们可以采用绿色、蓝色的颜色。

5、它的光泽度的选择也比较的多，有高光（80%）、半光（30-60%）或哑光（30%）赛为斯。

6、在日常的使用中，会接触到很多的化学介质，这就体现了环氧地坪能够耐得了多少种类的化学介质，接触的时间长久。

7、环氧地坪除了能够耐得了多种化学介质，也要承受了物理机械，就是能够承受多大的载荷，冲击力等。硬化地坪硬化地坪哪家好

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

1、机械除漆法：机械除漆指借助于一定的施工东西来进行除漆作业，如手艺打磨、动力东西、抛丸、高压力（磨料）射流等办法，都是能够有用的去掉旧地坪油漆层的办法。硬化地坪

2、碱液除漆法：碱液除漆法是利用碱液的腐蚀效果，使旧涂膜胀大松软，从而到达去掉旧地坪漆膜的意图。

3、火焰除漆法：火焰除漆是指经过火焰加温的办法使旧漆层焦软、起泡，在此一起用刀进行刮铲旧地坪漆膜。硬化地坪哪家好

4、脱漆剂脱漆：脱漆剂是能够溶解或溶胀涂膜的溶剂或膏状物，主要由溶解能力强的溶剂与白蜡、纤维素等构成。在地坪涂装职业，铲除旧涂膜主要用机械的办法如手艺烤铲、抛丸等。

去除油漆之后才可以做其他的地坪处理。

第二种：部分地面起灰起砂严重，有的地方出现很深的坑洞？

地坪起灰起砂首先我们想到的就是混凝土密封固化剂了。混凝土密封固化剂着力于防治地面起灰起砂的问题。固化剂是一种没毒、无味、不挥发、不燃的水性浸透型资料，经过浸透到混凝土内部，耐磨硬化地面，发作硬化反响后，构成细密结晶体、用于进步混凝土硬度和强度。配合机器打磨抛光施工，可达到平坦亮光的外表效果。

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，硬化地坪价格，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，硬化地坪哪家好，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

耐磨硬化地面-故城硬化地坪-瀚生地坪工艺先进由德州瀚生地坪工程有限公司提供。德州瀚生地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪,球场地坪,地面翻新改造”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事德州耐磨硬化地坪，德州混凝土硬化地坪，德州停车场硬化地坪的厂家，欢迎来电咨询。