

美式不锈钢卡箍 紧固范围10-16MM

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 美式不锈钢卡箍 紧固范围10-16MM |
| 公司名称 | 普赫贸易（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 型号:M1016 规格:10-16 类型:紧固件 |
| 公司地址 | 上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢151室 |
| 联系电话 | 13372326631 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 型号 | M1016 | 规格 | 10-16 |
| 类型 | 紧固件 | 材质 | 不锈钢 |
| 表面处理 | 抛光 | 公称通径 | 10-16 (mm) |
| 紧固直径 | 16 (mm) | 适用范围 | 10-16 |

喉箍（胶管卡子）广泛用于汽车、拖拉机、机车、船舶、矿山、石油、化工、制药、农业等各种水、油、汽、尘等，是理想的连接紧固件。

喉箍现在主要大致分为英式美式德式强力单耳无极双钢丝，另外还有管束强力等其他衍生产品。

美式又分为小美中美大美，强力分为，镀彩锌，环保蓝白，不锈钢

英式喉箍：材质为铁表面镀锌俗称铁镀锌，扭力适中价格便宜应用范围广。

德式喉箍：材质为铁表面镀锌其扣距为冲压成型扭力大价格适中偏高受生产环节成本高所制约市场占有率低。

美式喉箍：分为铁镀锌和不锈钢两种主要区别为扣距为打孔状（即透眼扣）市场上以不锈钢材质为主，主要用于汽配等高端市场价格高于其他两种。

喉箍特性

喉箍是软硬管连接处的紧固件。喉箍解决现有技术中喉箍用于小直径软硬管连接时会出现死角，产生液体和气体的泄漏问题，该喉箍采用开放式内外圈结构并用螺栓紧固。该喉箍有效地解决了小直径软硬管连接时出现死角，和产生液体和气体泄漏问题，结构简单制做容易成本为原产品的30%，该喉箍广泛用于机动车、石油化工、制药、食品酿酒污水处理净化除尘汽车配件等机器的配套件。

喉箍特点：蜗杆摩擦力小，适用于高中高档车型或防腐材料部位连接。喉箍适用范围广，抗扭和耐压，喉箍扭转力矩均衡，锁紧牢固，严密，调节范围大，喉箍适用于30mm以上的软硬管连接的紧固件，装配后外观美观。