

# 空压专用型PU气管PU-1008

产品名称	空压专用型PU气管PU-1008
公司名称	普赫贸易（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:PUCH 公称外径:10（mm） 用途:通风排气管
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢151室
联系电话	13372326631

## 产品详情

产地/厂商	PUCH	公称外径	10（mm）
用途	通风排气管	壁厚	0.5（mm）

本公司pu产品均《通过rohs绿色环保认证，和按照iso9001-2000标准生产》

产品采用电脑喷码记米，保证100%足米。

规格：外径10mm\*内径8mm

技术参数：

最小弯曲半径：40mm

最大使用压力：0.6mpa=6.2kg/cm<sup>2</sup>

爆破压力：1.mp=10.2kg/cm<sup>2</sup>

使用流体：干燥的压缩空气，无腐蚀性的流体，氧气，煤气，真空

使用温度：-20~+80度

具有极好的耐高压,抗振动,耐腐蚀,耐磨损,耐气候,耐曲折性能,轻便;pu管使用方便灵活,便于布管作业,内外径尺寸精度控制高;pu管柔韧,耐久,伸缩自如,使用简单,有优良的耐温隔热和优越的随意弯曲性能!

规格	3*2, 4*2, 4*2.5, 5*3, 6*4, 8*5, 8*5.5, 8*6 10*6.5 10*7.5 12*8, 12*9.5, 14*10, 16*11, 16*12 英制规格：1/4(6.35*4.57),1/2(12.7*9.6),3/8(9.6*6.5),1/8(3.18*1.68)
材料	pu
使用流体	空气,
爆破压力	2.0mpa
使用压力范围	1.0mpa
使用温度范围	-20~+80
颜色	透明, 黑色, 蓝色, 橙色

特点：柔软性好。轻重量，高耐温。适用于各种接头，管子有各种颜色，可以任意选择。

材料聚氨酯，比重1.24，质轻、弹性佳、耐曲挠，极佳的耐磨性、耐动击性。原材料符合欧美环保要求，对人体无毒害。

产品特性:

\*具有极好的柔软性，弯曲半径小；良好的抗震性;质轻；工作温度及工作压力范围宽。

\*具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。

\*无毒，无味。

\*可按需定制颜色，易于管路识别。

产品用途:

- 1.空气专用管道
- 2.工业机器人、气动工具、装配厂气压工具、带压输送管道。
- 3.过水及其它流体。
- 4.可用作真空吸管。
- 5.金属及电子产品的防护外套