

试压泵计算机控制系统电脑控制试压泵自动记录功能

产品名称	试压泵计算机控制系统电脑控制试压泵自动记录功能
公司名称	饶阳鸿源机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县新城区工业路
联系电话	0318-7221225 13653283724

产品详情

该产品具有体积小、结构紧凑、运行平稳、功能完备、流量大、等特点，而且适用范围广、配套性强、操作简单。

泵的输送介质一般为常温清水，也可使用乳化液、防锈水及粘度与水相近的中性油品。

压力自控电动试压泵是在3D-SY型电动试压泵基础上加装压力自控装置实现压力自动控制的功能，是集国内外同类产品之优点更新设计制造的。我厂研制生产的3D-SY750系列电动试压泵可用于各类压力容器、锅炉、管件等一切需作压力爆破试验和强度试验的场所，根据需要可锁定试验压力值，并能进行自动保压。

配上清洗附件，该机还可作为清洗机使用。是我国目前现行二缸、四缸电动试压泵的换代产品。

电动试压泵4DSB系列具有“三化”程度高、使用寿命长、性能稳定和移动灵活的特点。是供各类压力容器、管道、阀门、蒸汽锅炉等做试压实验和实验室中获得高压液体的设备。

三、技术参数

型号	3D-SY	3D-SY
	1150/15	600/40
	1000/25	400/60

	750/31.5	300/70	
额定压力 (MPa)	15	227/100 25	31.5
额定流量 (L/h)	1150	1000	750
柱塞直径 (mm)	20	18	16
柱塞行程 (mm)	32		
往复次数 (min-1)	750		
电机转速 (rpm)	1440		
电机功率 (KW)	7.5		
试压附件配置	配ZXF-00止回泄压阀、YF-31.5溢流阀		

压力自控电动试压泵是在3D-SY型电动试压泵基础上加装压力自控装置实现压力自动控制的功能，是集国内外同类产品之优点更新设计制造的。

我厂研制生产的3D-SY750系列电动试压泵可用于各类压力容器、锅炉、管件等一切需作压力爆破试验和强度试验的场所，根据需要可锁定试验压力值，并能进行自动保压。