

丙通MRO 福禄克电气测试电能质量供应

产品名称	丙通MRO 福禄克电气测试电能质量供应
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

福禄克电器安规测试仪

Fluke 6500-2 电器安规测试仪

主要特性

- >按键，每项测试均可“一键”完成
- >预设合格/不合格限值，节省时间
- >宽大明亮的背光显示屏，清晰易读
- >单电源插座，方便电器连接
- >独立IEC插座，方便市电/延长线
- >测试可拆卸测试线，福禄克电气测试电能质量，可现场快速替换
- >集成提手
- >USB端口，福禄克电气测试电能质量供应，用于数据传输
- >集成QWERTY键盘，快速输入数据
- >附带USB存储器，用于备份数据存储以及传输至PC
- >宽大的背光图形显示屏

- >预设、自动测试序列，方便用户使用
- >集成现场、位置和说明编码，加快数据处理
- >储存器内容查看，有助于实现更多现场控制功能
- >USB端口，用于数据传输

Fluke 6500-2 电器安规测试仪是轻便、小巧的一键式解决方案，其自动测试功能经过重新设计，福禄克电气测试电能质量经销商，可帮助您每天完成更多的便携式电器测试。6500-2 的设计宗旨是在不影响测试结果的前提下更快地工作。

只需按下下一个按钮，即可启动预设测试程序。不仅简化测试，而且可实现更快、更的工作方式。6500-2 为全自动设备，配有用户可定义的测试程序和方便快速输入数据的 QWERTY 键盘。

6500-2 重约为 3 kg，重量轻、易携带，便于现场工作。坚固耐用的便携箱(标配)不仅可以提供运输保护，而且还提供额外存储空间，方便储存配件和其他工具。

该便携式电器测试仪结构非常紧凑，并且具有福禄克一贯的耐用性，足以胜任现场工作。Fluke 6500-2 电器安规测试仪是完整的一体化解决方案，具有测试便携式电器所需的全部功能。

广州市丙通电子元件有限公司

福禄克绝缘万用表

Fluke 1587C FC 绝缘万用表

主要特性

- >带有 TrendIt? 图表的 PI/DAR 测量
- >使用 Fluke Connect 测量应用进行存储
- >使用 Fluke Connect 测量应用进行温度补偿
- >用于准确测量电机驱动的 VFD 低通滤波器绝缘测试电压 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
- >绝缘测试：0.01 M? 至 2.0 G?
- >自动释放电容电压
- >绝缘测试平滑读数
- >频率
- >电容

>二极管测试

>温度

>值/值

>交流/直流电压直流电压（毫伏）

>交流/直流电流（毫安）

>电阻（0.1 Ω 至50 M Ω ）

>连续性

>远程探头、测试导线、鳄鱼夹

>K型热电偶

>坚固的实用硬箱

>自动关机

Fluke 1587C FC 绝缘万用表，在单一、紧凑、手持式的产品中，将数字绝缘测试仪与功能、真有效值的数字万用表结合起来，在故障排除和预防性维护方面尽可能地发挥其多种用途。

广州市丙通电子元件有限公司

主要特性

采用背光的温度和湿度双显示屏

测量和湿球温度

99 个记录存储容量

人机工程学设计的皮带夹和护套

快速响应的电容传感器，配备开扭式护盖

小巧轻便（188 克/6.6 盎司）

温度范围：-20 °C 至 60 °C（-4 °F 至 140 °F）

相对湿度：5% 至 95%

//平均数据保持功能

电池低电量指示器

在保持舒适度和良好的室内空气质量方面，温度和湿度是两项至关重要的因素。使用 Fluke 971 可以快速、方便地获取准确的湿度和温度读数。对于设备维护和工程技术人员、HVAC 服务承包商以及从事室内空气质量 (IAQ) 评估的人来说，Fluke 971 堪称是良品。轻巧灵便且易于持握，使得 Fluke 971 成为监测问题区域的理想工具。配备结实的皮套和开扭式传感器护盖，Fluke 971 不仅操作方便，而且坚固耐用。

广州市丙通电子元件有限公司

丙通MRO-福禄克电气测试电能质量供应由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司在电子、电工项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丙通MRO一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丙通业务部。