

广东高温老化房厂家

产品名称	广东高温老化房厂家
公司名称	广东欧亚制冷设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区永和街田园路84号新庄工业园K座
联系电话	13798196842

产品详情

高温老化房/高温老化室设备用途：本设备广泛应用于航空、航天、电子电工产品、仪器仪表、材料、零部件、设备等做产品老化，可使早期故障元件移除，而使得产品可靠度提高，是各生产企业、单位提高产品质量和竞争性的重要生产流程。广东高温老化房厂家主要性能参数：温度范围：RT~85（可调节）。常用温度条件：40，45，50，55，60，65，75，85 升温时间：平均1~3 /min(可调节)。仪表控制精度： ± 0.3 。温度波动度： ± 0.5 。温度均匀度： ± 2 。温度偏差： ± 2 。房体材质：内外彩钢或内不锈钢外彩钢板，保温材质：岩棉或PU。内容积可任意放大，拆装容易，可依客户需要尺寸设计，并配合顾客扩厂时的迁移。科学的空气流通设计，避免任何死角，使室内温度分布均匀。每个产品都根据客户的要求订做，了设备的适用性和、节能。的稳定性及实用性。广东高温老化房厂家

烘房设备主要包括：房体、电路控制系统、抽排风系统、加热风循环系统一、房体：烘房设备一般都是客户在车间的某一处划分一块区域，用于建造烘房。然后我方根据客户划定的区域用保温板材搭建成一个房体，开两扇门，门上有窗户可以观测内部实验情况。房体可采用岩棉板材或聚氨酯板材，根据客户需要的温度和要求而定。板材之间通过铆钉固定，简洁，美观且拆装方便，如果需要搬迁、扩大或缩小烘房设备，只需把铆钉拿掉即可，操作简易，费用低，经济实惠。二、电路控制系统：为了让设备能够长时间更好的为客户服务，我公司选用的零部件都是市场上公认的国内外产品。各种部件均采用上述公司原装进口，有效了设备的运行稳定性。优化的PLC设计，比市面上其他公司的设备节能30%以上。三、抽排风系统老化设备在运行过程中，可能会出现温度超温现象；当设备达到运行设定时间停止后，用户希望在一分钟内把温度降到20度；使用方的有些产品在老化过程中会产生难闻的气味，需要定时除味道、除粉尘。基于以上考虑，我公司设定了抽排风系统，进气口采用初级过滤器过滤，进气口的洁净度，出气口通过电机把热空气排出，从而达到满意效果。广东高温老化房厂家本公司是一家专注于恒温恒湿系列产品、高温老化系列产品、烘干固化系列产品、节能净化系列产品、新兴农业整场输出项目设计、生产、施工、服务解决方案的型企业，公司倡导“创新、共赢、诚信、责任”的经营理念，“以客户需求为导向，为客户创造更多价值”的企业文化。