

日本三丰数显卡尺500-196

产品名称	日本三丰数显卡尺500-196
公司名称	苏州瑞硕精密仪器有限公司
价格	780.00/把
规格参数	品牌:三丰数显卡尺 型号:500-196 类型:电子数显卡尺
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市郭巷镇国泰二村196-5(昆山赛格电子市场3B27))
联系电话	86 0512 65859001 13861314251

产品详情

品牌	三丰数显卡尺	型号	500-196
类型	电子数显卡尺	测量范围	0-150 (mm)
读数值	0.01 (mm)	分辨率	0.01

日本三丰数显卡尺500-196-20

500系列——采用特有的absolute编码器技术

三丰绝对原点型 digimatic卡尺是新一代电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机，大液晶显示屏都会显示出当前副尺位置，以便随时进行测量。采用绝对原点编码器技术无需反复调零，也不会产生超速错误。

特点*大型清晰的液晶读数显示。*可通过 zero/abs

键在任意滑块位置调零以便步进比较测量结果。此开关也能返回绝对原点

(abs)坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。*可提供数据保持装置 (959143) 选件。*可

提供带有硬质合金头量爪的卡尺。功能原点设置、调零、数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)警告: 低电压、计算错误选件959143: 数据保持装置959149: 带有数据开关的spc 电缆(1m)959150:

带有数据开关的spc 电缆(2m)

性能参数公制型测量范围 货号备注 (深度测量杆 / 拇指调节滚轮 / 其它)0 - 100mm 500-150-20直径1.9mm

杆带有拇指调节滚轮—0 - 100mm 500-180-20*直径1.9mm 杆——0 - 150mm 500-151-20

薄片带有拇指调节滚轮—0 - 150mm 500-154-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 -

150mm 500-155-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 150mm 500-158-20

直径1.9mm 杆带有拇指调节滚轮—0 - 150mm 500-181-20* 薄片——0 - 200mm 500-152-20

薄片带有拇指调节滚轮—0 - 200mm 500-156-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 -

200mm 500-157-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 200mm 500-182-20*

薄片——0 - 300mm 500-153 薄片带有拇指调节滚轮—0 - 450mm 500-500-10 —— —0 - 600mm 500-501-10 ——
——0 - 1000mm 500-502-10 —— —* 不带spc 数据输出

英制 / 公制型测量范围货号 备注 (深度测量杆 / 拇指调节滚轮 / 其它)0 - 4" 500-170-20 直径3/4"
杆带有拇指调节滚轮—0 - 4" 500-195-20* 直径3/4" 杆带有拇指调节滚轮—0 - 6" 500-171-20
薄片带有拇指调节滚轮—0 - 6" 500-174-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 6"
500-175-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 6" 500-178-20 直径3/4"
杆带有拇指调节滚轮—0 - 6" 500-196-20* 薄片带有拇指调节滚轮—0 - 6" 500-159-20*
薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 6" 500-160-20*
薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 8" 500-172-20 薄片带有拇指调节滚轮—0
- 8" 500-176-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 8" 500-177-20
薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 8" 500-197-20*
薄片带有拇指调节滚轮—0 - 8" 500-163-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 8"
500-164-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 12"500-173
薄片带有拇指调节滚轮—0 - 12" 500-167 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 12"
500-168 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 12"500-193*
薄片带有拇指调节滚轮—0 - 12" 500-165*薄片—用于外径测量的硬质合金头量爪0 - 12" 500-166* 薄片—
用于外径和内径测量的硬质合金头量爪0 - 18" 500-505-10 — 带有拇指调节滚轮—0 - 24" 500-506-10 —
带有拇指调节滚轮—0 - 40" 500-507-10 — 带有拇指调节滚轮—* 不带spc 数据输出