

# 板法兰风量调节阀 板法兰风量调节阀型号 若远空调

产品名称	板法兰风量调节阀 板法兰风量调节阀型号 若远空调
公司名称	德州若远空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯千亩工业园
联系电话	13573499920 13573499920

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州若远空调设备有限公司

板法兰风量调节阀设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露，板法兰风量调节阀，则应对其与阀间的缝隙进行密封处理，确保不泄露。板法兰风量调节阀连接风阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件。除镀锌板材料的风阀外，不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质，且其支、吊架如是钢质，板法兰风量调节阀加工，还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫，板法兰风量调节阀生产商，使之与阀体绝缘。法兰垫片厚度设计无规定时，一般不小于3mm；垫片不应凸入阀内，不宜突出法兰外，净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料，如橡胶板或硅胶板等，严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。

在安装板法兰风量调节阀的时候需要注意哪些细节：

对管道展开清洗，清理污垢和焊接渣，检验阀门的工作机构与否完整，动作与否灵敏。通常情况之下，装配好的管道离地面或地面高度不可过高。当管道高度大于2m时，应尽量设立平台，以便于手轮的操作

和保养维修。应加装在接近墙壁或地板的风管段。屏蔽区隔墙两边的防火阀与墙面的距离不应大于200毫米。防火阀两边2.0米范围内的管道及其保温材料使用不燃材料。风量调节阀的熔断器应加装在火灾危险性较大的一侧。

板法兰风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。产品属性该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。板法兰风量调节阀广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行调节，板法兰风量调节阀型号，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，(密闭型泄漏量<0.5%)工作温度区域宽，结构可靠，安全方便。试验、检验方法电动风量控制，适用于送风或排风

板法兰风量调节阀-板法兰风量调节阀型号-若远空调(推荐商家)由德州若远空调设备有限公司提供。德州若远空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。若远空调——您可信赖的朋友，公司地址：德州市武城鲁权屯千亩工业园，联系人：王经理。同时本公司还是从事3c排烟防火阀价格，3c电动排烟防火阀，3c排烟防火阀厂家的厂家，欢迎来电咨询。