

# 广州换热器清洗公司 广州正合环保 惠州换热器清洗公司

产品名称	广州换热器清洗公司 广州正合环保 惠州换热器清洗公司
公司名称	正合（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3
联系电话	13268121999

## 产品详情

广州正合-换热器清洗——换热器清洗公司

### 板式换热器简介

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效的换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下，其传热系数要高出很多，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。

板式换热器的型式主要有框架式（可拆卸式）和钎焊式两大类，板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。换热器清洗公司

广州正合-换热器清洗——换热器清洗公司

膨胀节是一种管道补偿元件，是所有膨胀节的统称，基本常用的是圆形波纹膨胀节，波纹管成形之前，对于A类膨胀节也叫膨胀节，广州换热器清洗公司，可不进行无损检测，发电厂换热器清洗公司，对于B类膨胀节，应对每个波纹管接触工作介质的管坯焊接接头进行渗透检测或射线检测，对于C类膨胀节，应对所有管坯焊接接头进行百分之百渗透检测或射线检测，膨胀节的渗透检测法只适用管坯不大于2mm的单道焊接接头，惠州换热器清洗公司，渗透检测时不应存在下列显示：

- 1、所有的裂痕等线状显示。
- 2、四个或四个以上边距小于1.5mm的成型密集圆形显示。
- 3、任一150mm焊接长度内五个以上直径大于1/2管坯壁厚的随机散布圆形显示。换热器清洗公司

## 广州正合-换热器清洗——换热器清洗公司

组装波纹膨胀节时应应对波纹管采取保护措施，换热器清洗公司哪家好，防止焊接电弧烧穿波纹管 and 焊渣飞溅到波纹管上。膨胀节各部位的焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬边深度不得大于0.5mm。换热器清洗公司

波纹膨胀节承压焊缝焊接之后，应对承压焊缝进行压力试验，试验压力为设计压力的1.5倍。根据膨胀节的容积大小，保压10~30min，检查膨胀节各部位有无渗漏，受压时波距与受压前波距之比不超过1.15。换热器清洗公司

广州换热器清洗公司-广州正合环保-惠州换热器清洗公司由正合（广州）环保科技有限公司提供。正合（广州）环保科技有限公司位于广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正合环保在清洗、清理设备中享有良好的声誉。正合环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正合环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。