

临时箱变 南昌箱变 万鑫机电公司

产品名称	临时箱变 南昌箱变 万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

主开关选用ZN12-35型真空断路器，该开关采用西门子公司技术制造，Cu-Cr合金触头材料，加工生产工艺，开断电流能力强，截流值小，耐电腐蚀，电场分布均匀，由于断路器可靠性能高，可以大大减少停电检修时间和次数；

此型号开关柜为金属封闭式结构，柜体框架为型钢焊接，封板和门为钢板弯制；柜内分断路器室、母线室、电缆室、仪表室、室与室之间均采用薄铜板隔开；

断路器位于断路器室的中央，其传动由杆和操作机构连接，临时箱变，母线室在柜体的后下部，断电器室在柜体的前方上部，室内安装板可安装各种断电器；

所装配的一次元件包括真空断路器、电流互感器、熔断器、隔离开关等均可选用大爬距产品；运行方案齐全，有母线及单母线带旁路母线运行方式，能实现不间断供电，可满足全工况运行的要求；

该柜采用空气绝缘，其五防性能齐全，是当今固定式开关柜的柜型之一。

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

国产箱变同美式箱变相比增加了接地开关、避雷器，接地开关与主开关之间有机机械联锁，南昌箱变，这样可以保证在进行箱变维护时人身的安全。国产箱变每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护，其大特点是当任一相熔断器熔断之后，都会保证负荷开关跳闸而切断电源，而且只有更换熔断器后，主开关才可合闸，这一点是美式箱变所不具备的。

国产箱变一般采用各单元相互独立的结构，分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室，通过导线连

成一个完整的供电系统。

变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要，变压器可以很容易的从箱体内部拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内，其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升，同时也可以有效地防止外力碰撞、冲击及发生触摸感电事故；其不利因素是对变压器的散热提出了较高的要求。

万鑫机电设备有限公司从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

高压断路器（或称高压开关）它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用，箱变生产厂家，切断过负荷电流和短路电流，风机箱变，它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力，可分为：油断路器（多油断路器、少油断路器）、六氟化硫断路器（SF6断路器）、压缩空气断路器、真空断

正常工作

按工作电压选择选用的高压电器，其额定电压应符合所在回路的系统标称电压，其允许工作电压 U_{max} 不应小于所在回路的运行电压 U_y ，即 $U_{max} \geq U_y$ 。

按工作电流选择高压电器的额定电流 I_n 不应小于该回路在各种可能运行方式下的持续工作电流 I_g ，即 $I_n \geq I_g$

[1]

。

短路稳定

短路稳定性校验的一般要求

短路电流的热效应

短路稳定性校验

路器等。

临时箱变-南昌箱变-万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鑫机电——您可信赖的朋友，公司地址：黄骅市205国道西侧开发4号楼，联系人：闫庚。同时本公司还是从事河北低压交流配电柜，北京GGD交流低压配电柜，天津交流低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。