

耐高温 LCP 日本住友 E4008 MR-B 阻燃级 耐磨 高流动

产品名称	耐高温 LCP 日本住友 E4008 MR-B 阻燃级 耐磨 高流动
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	62.00/KG
规格参数	品牌:日本住友 型号:E4008 MR-B 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

材料状态	流通正常
特性	耐热 耐老化 低粘度 玻纤增强 尺寸稳定性 耐化学性
用途	汽车应用
加工方法	注塑
形态	粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

收缩率

流动

收缩率

流动

吸水率

饱和

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

屈服

伸长率

断裂

弯曲模量

23 ° C

弯曲模量

200 ° C

弯曲强度

屈服,23 ° C

弯曲强度

屈服,200 ° C

剪切强度

泊松系数

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

介电常数

1 kHz

介电常数

1 kHz

耗散因数

1 kHz

耗散因数

1 kHz

耐电弧性

漏电起痕指数

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8 MPa, 未退火

线性膨胀系数

流动: 150 ° C

线性膨胀系数

横向: 150 ° C

导热系数

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
悬臂梁缺口冲击强度

悬臂梁无缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

0.300 mm, NC, BK

极限氧指数

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

R 计秤