

## 回填泡沫混凝土 安徽洋科 六安泡沫混凝土

产品名称	回填泡沫混凝土 安徽洋科 六安泡沫混凝土
公司名称	安徽洋科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室
联系电话	15215605858 15215605858

### 产品详情

泡沫混凝土密度小，常用泡沫混凝土的密度等级为300—1200kg/m<sup>3</sup>，建筑泡沫混凝土，相当于普通混凝土的1/5—1/10.抗压强度大于0.25Mpa。在泡沫混凝土中引入粉煤灰和矿渣等水泥混合材，一方面可以降低水泥用量从而降低水化热，防止硬化过程构件开裂或变形，同时还可以处理工业废渣。泡沫混凝土表现出许多与普通混凝土不同的特殊性能，从而使泡沫混凝土有可能被应用于一些普通混凝土不能胜任的具有特殊性能要求的场合。

泡沫混凝土密度小，常用泡沫混凝土的密度等级为300—1200kg/m<sup>3</sup>，相当于普通混凝土的1/5—1/10.抗压强度大于0.25Mpa。泡沫混凝土与普通混凝土在组成材料上的区别在于泡沫混凝土中没有普通水泥混凝土中使用的粗集料，同时含有大量气泡。泡沫混凝土的密度为800-900kg/m<sup>3</sup>此类运动场可进行曲棍球，回填泡沫混凝土，足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层0.05m厚的多孔沥青层及塑料层，泡沫混凝土报价，则可作田径跑道用。

在泡沫混凝土中引入粉煤灰和矿渣等水泥混合材，一方面可以降低水泥用量从而降低水化热，防止硬化过程构件开裂或变形，同时还可以处理工业废渣。泡沫混凝土中大量气泡的引入还显著改善新拌泡沫混凝土浆体的流动性，使其表现出远远优于普通混凝土。这种高流动特性使其特别适用于大体积现场浇筑和地下采空区的填充浇筑工程。开孔泡沫混凝土是很好的吸声材料，而闭孔泡沫混凝土又是很好的隔音材料，六安泡沫混凝土，二者都有极大的市场，特别是吸音材料，前景更好。

回填泡沫混凝土-安徽洋科(在线咨询)-六安泡沫混凝土由安徽洋科建材有限公司提供。安徽洋科建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！