

三元乙丙密封条 瑞恒橡塑 三元乙丙密封条厂

产品名称	三元乙丙密封条 瑞恒橡塑 三元乙丙密封条厂
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

橡胶密封条主要用于汽车、飞机、铁路以及高层建筑各种门窗，防止外界灰尘、空气、水等进入系统的一种橡胶件。橡胶密封条由于大部分用于汽车、火车、飞机以及高层建筑的门窗，所以要求橡胶材料具有良好的耐候性、耐老化性和较好的机械性能，适宜的伸长率、压缩变形以及耐寒性能。胶料的加工性能、流动性、挤出性能要好，外形尺寸稳定、表面光滑，表面不能有杂质、斑痕。

1.天然橡胶密封条：适用温度为-50~120 ；特点为弹性和低温性能好，但高温性能差，耐油性差，在空气中容易老化。

2.丁苯橡胶密封条：适用温度为-30~120 ；特点为耐动植物油，对一般矿物油则膨胀大，耐老化性强，三元乙丙密封条，耐磨性能要比天然橡胶密封条要好。

3.丁腈橡胶密封条：适用温度为-30~120 ；特点为耐油、耐磨、耐老化性好，但不适用于系液压油类的机械中。

4.硅橡胶密封条：适用温度为-20~120 ；特点为耐燃料油、及矿物油性能，含量高，耐油性能好，但耐寒性较差。

5.乙丙橡胶密封条：适用温度为-50~150 ；耐热、耐寒、耐老化、耐臭氧性、耐酸碱性、耐磨性好，但不耐一般矿物油系润滑油及液压油。

路噪和胎噪是因为轮胎和路面摩擦产生振动和噪音，同时，柏油路面与混凝土路面所产生的胎噪有很大区别。范良寅认为，三元乙丙密封条厂家批发，针对路噪和胎噪减振是的方法，用减振板或减振板和吸音垫及车门密封条对叶子板和车地板及车门进行隔音施工可以有效改善胎噪和路噪。

风噪是汽车在高速行驶的过程中，三元乙丙密封条厂，有的风压超过车门密封阻力进入车内而产生的，行驶速度越快，风噪越大。另外，车体本身就像是一个箱体，而声音本身就有折射和重叠的性质，当声音传入车内时，如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔，噪音就会不断折射和重叠，形成共鸣声。

三元乙丙密封条-瑞恒橡塑-三元乙丙密封条厂由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照瑞恒橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!