

无负压供水设备生产厂家 山东金壤现货供应 烟台无负压供水设备

产品名称	无负压供水设备生产厂家 山东金壤现货供应 烟台无负压供水设备
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

产品详情

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

恒压变频供水设备安装

安装恒压变频供水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 -40 。在室外应设防雨，防雷等设施。

"供水设备推广中心"所做出的详尽安装场所要求如下:

- 室内安装，环境温度:0~50 ° C (无结冻);
- 相对湿度: 90%(20 ° C)，无结露;
- 海拔高度: 1000m
- 设备运行地点应无导电或尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体、粉尘或蒸气。
- 供水水质:生活用水水质应符合GB5749 的规定，生产用水的水质应符合相应工艺要求。
- 远离电炉等热源，远离震动或冲击的场所。

选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，无负压供水设备多少钱，接通电源。

在安装之前也应该检查外部环境是否满足无负压供水设备的安装条件

- 1、无负压供水设备输送介质：冷热清洁、非并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 2、液体温度：常温型-15℃至+70℃热水型+70℃至+120℃
- 3、周围环境：无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射，高温及严重落尘场所。无腐蚀、性气体及液体场所。
- 4、无震动、保养检查容易之场所。
- 5、环境温度：+45℃且通风良好。

山东金壤换热设备有限公司是一家的集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，无负压供水设备哪里有卖，德合无疆。

恒压变频供水设备工作原理

通过安装在出水管网上的压力传感器，把出口压力信号变成4-20mA的标准信号送入PID调节器，经运算与给定的压力进行比较，得出一比较参数，送给变频器，由变频器控制电机的转速，调节系统的供水量，使供水管网上的压力保持在给定的压力上，当用水量超过一台泵的供水量时，通过PLC控制切换器进行加泵。根据用水量的大小由PLC控制工作泵的数量增减及变频器对水泵的调速，烟台无负压供水设备，实现恒压供水。当供水负载变化时，输入电机的电压和频率也随之变化，无负压供水设备生产厂家，这样就构成了以设定压力为基准的闭环控制系统。此外，系统还设有多种保护功能，充分保证了水泵地及时维修和系统的正常供水。

无负压供水设备生产厂家-山东金壤现货供应-烟台无负压供水设备由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司位于山东省济南市经济开发区南园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东金壤在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。山东金壤取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东金壤全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东板式换热器厂家，板式换热器价格，板式换热机组的厂家，欢迎来电咨询。