

# 饭店厨房排烟系统 萍乡厨房排烟 东炬通风管道加工厂

产品名称	饭店厨房排烟系统 萍乡厨房排烟 东炬通风管道加工厂
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

### 不锈钢风管的组成部分

风管，是用于空气运送和散布的管道体系。有复合风管和无机风管两种。复合风管以风管为代表。可按截面形状和原料分类。风管制造不锈钢风管制造是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除外表尘土和油污。按截面形状，萍乡厨房排烟，风管可分为圆形风管，厨房排烟管道设计，矩形风管，扁圆风管等多种，其间圆形风管阻力小但高度尺度，制造杂乱。所以应用以矩形风管为主。按原料，风管可分为金属风管，复合风管，厨房排烟安装，高分子风管。

不锈钢风管工程排风体系由以下几个部分组成：

#### 1、排气罩

排气罩用于捕获有害物质。其功用直接影响到部分排气体系的经济指标。部分抽气罩具有杰出的功用，如封闭的罩，可以获得较小的风量。因为出产设备和工作办法的不同，排气罩的方式多种多样。

#### 2、风管

通风体系中运送气体的不锈钢风管，它联接体系中的不同设备或部件。为了添加体系的经济性，应合理挑选风管内的气体流速，管道应短而直。风管一般由光滑的外表材料制成，例如薄钢板、PVC板，有时还有混凝土、砖和其他材料。

### 消声静压箱中所用的消声器有哪三种

消声静压箱是当今十分盛行运用的一种设备，该设备对咱们平常的生活有着十分重要的作用，可以说在当今喧闹的环境中几乎不可短少。当今是轿车、机动车等车辆横行的时代，除了这种交通工具当然还有

船只、飞机等等一些交通工具，而宣布噪音的可远不止交通工具一种，包括土建、装修、娱乐场所等等很多范畴中都有不可避免的噪音宣布。而消声静压箱就是协助咱们摆脱这种噪音困扰的一种设备。

在消声静压箱的运用中，消声器是用到的，它有哪些种呢？一般有以下三种：

- 1、阻式消声器:是经过箱体内附吸声材料来吸收声能下降噪音，一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因，在高温、高湿、高速的情况下不适用。
- 2、抗式消声器:是经过改动截面来消声的。咱们常用的消声静压箱都是这个原理。一般下降中、低频噪音，对风体系没有详细的要求。
- 3、阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风体系的要求同阻式消声器关于一般的民用空调通风体系。阻性消声器具有杰出的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同，可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。

玻璃钢轴流风机特点体现在哪些方面？

HTF系列高温排烟玻璃钢轴流风机，其基本方式为轴流结构，选用高温电机，配有电机冷却系统.具有性能优、耐高温、比离心风机占用面积少、装置便利等特色.

耐高温性能:风机实验符合规范要求.风机选用规划，内置耐高温电机，配有电机冷却系统.它可以在300摄氏度的温度下运转100多分钟，并且在不损坏的情况下接连运转20个小时.广泛应用于先进的民用建筑和烤箱.地下车库、地道等场合.

适用范围广:根据先进民用建筑的不同要求，可选用变速或多速驱动方式完成一机两用(即消防中常见的通风和高温排气).叶型可分为轴流(HTF (A) -I、II)和混合流HTF (A) -ig，也可作屋顶消音.

:本系列风机选用先进的CAD软件，通过多目标优化规划和新产品开发.结果表明，风机的效率在80%以上，一些较大的机组数量在85%以上，效率曲线平缓，有利于节能.

饭店厨房排烟系统-萍乡厨房排烟-东炬通风管道加工厂由江西沃骏环保工程有限公司提供。江西沃骏环保工程有限公司位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃骏环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。沃骏环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃骏环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。