

盆式橡胶支座 JPZ(II)盆式支座生产厂家

产品名称	盆式橡胶支座 JPZ(II)盆式支座生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

设计位移：单向活动型支座活动方向横向放置时横桥向的位移量和双向活动型支座横桥向的位移量为 $\pm 50\text{mm}$ ；单向活动型支座的的活动方向和双向活动型支座的顺桥向位移量分为 $\pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ ， $\pm 150\text{mm}$ ， $\pm 200\text{mm}$ ， $\pm 250\text{mm}$ ；橡胶支座是桥梁工程必用的工程材料，其中盆式橡胶支座凭借其的承压力、水平位移能力以及大转角的优势，有着极其广泛的应用。随着盆式支座设计的不断成熟，其种类也越来越齐全，主要有GPZ系列、GPZ（ ）系列、GPZ（ ）系列、GPZ（KZ）系列、GPZ（2009）系列等几种规格系列。我们主要以GPZ系列为例来进行介绍。首先来介绍下GPZ系列支座的命名代号和性能。盆式橡胶支座 JPZ(II)盆式支座生产厂家GPZ系列主要有三大类。 本公司支持加工定制，所有产品标注价格仅供参考，不做实际交易价格，产品价格以双方约定合同为准，我们本着回馈客户的原则，请您在购买前先和工作人员沟通，谢谢！盆式橡胶支座安装方法有：座浆法和重力灌浆法。“座浆法”：将垫石预留支座锚栓孔，垫石表面凿毛，用砂浆填充满锚栓孔和垫石顶面支座安装区域（垫石顶面砂浆应做成中间高四周低，不流动），支座连接成整体后按正确方向安装于砂浆上，调整至设计标高（可采用钢楔形块调整和支撑支座），待砂浆固化达到设计强度后即可打模板绑扎梁体钢筋，然后浇筑梁体。“灌浆法”：是先将支座安装于梁底，将梁体吊装到位后临时支撑，调整到设计标高后，支座底面距离垫石顶面约2-3cm，然后在垫石顶面支座四周支“回”型模板（垫石表面凿毛，预留孔清理干净），将配合好的环氧砂浆采用重力方式由支座底中心灌注到预留孔和支座底面，砂浆应高出支座底面约1cm左右。盆式橡胶支座 JPZ(II)盆式支座生产厂家因而支座承载能力大大提高，解决了普通橡胶支座承载能力的局限。所以盆式橡胶支座是能满足大的支承反力，大的水平位移，大的转角要求的新型产品。河北长信橡胶制品有限公司以其成熟的工艺、优良的品质，为用户供应铁路桥梁盆式橡胶支座。我司的铁路桥梁盆式橡胶支座以优势的产品价格和过硬的质量来立足脚跟，赢得顾客好评。长信橡胶制品在合成橡胶领域拥有广阔的销售渠道，产品安全可靠，又供以接地气的价格，一经推广，迅速立足脚跟。欢迎详询我司优质产品。河北长信橡胶制品有限公司致力于满足广大用户群体需求。开拓创新、锐意进取。长信橡胶制品生产的铁路桥梁盆式橡胶支座以客户需求为导向、以诚信服务为基石，全心全意的为广大的顾客服务。为企业持续健康发展。