

# 镇江京口区高压绝缘靴年审检测 个人安保线预防性检测

产品名称	镇江京口区高压绝缘靴年审检测 个人安保线预防性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

绝缘靴又叫高压绝缘靴，矿山靴。所谓绝缘，是指用绝缘材料把带电体封闭起来，借以隔离带电体或不同电位的导体，使电流能按一定的通路流通。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件，也是防止触电事故的重要措施。绝缘材料往往还起着其他作用：散热冷却、机械支撑和固定、储能、灭弧、防潮、防霉以及保护导体等。\*\*我们需要先了解一下安全帽是怎么起到保护作用的，安全帽是由帽壳还有帽衬还有下颚带和后箍组成，每一环都是十分的重要，相互的牵连着。帽壳通常是半圆形的，而且十分的光滑，还具有一定的弹性，使得头上方有物体掉落的时候能很好的形成缓冲的效果，而且帽壳还有帽衬之间还有很多的空余空间，可以瞬间分散巨大的冲击力，从而减轻发生危险时候对于头部的危害。

绝缘杆和绝缘夹钳 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。绝缘夹钳只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成，其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆，可用来操作高压隔离开关，操作跌落式器，安装和拆除临时接地线，安装和拆除避雷器，以及进行测量和试验等工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性，绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度，在满足工作要的情况下，不宜\*过5-8厘米，以免操作时造成相间短路或接地短路。

绝缘安全用具：用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。（不可以接触带电体）绝缘安全用具指其绝缘强度不能长时间承受电气设备或线路的工作电压，或不能抵御系统中过电压对操作人员人身安全侵害的绝缘用具。只能强化基本绝缘安全用具的保护作用，即防止接触电压、跨步电压以及电弧灼伤对操作人员的危害。安全用具是配合基本绝缘安全用具使用的，绝缘安全用具不能直接接触高压设备的带电导体；高压设备的绝缘安全用具具有：高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等；低压设备的绝缘安全用具具有：绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘毯等；检修时的安全用具主要有：临时接地线、临时遮拦、标示牌、防护眼镜、安全帽和安全带等；电气绝缘工具试验主要是做交流耐压试验，带电工具还要做操作波冲击试验。耐压前后都应测量绝缘电阻。由橡胶类材料制造的绝缘工具（如胶鞋、胶靴、胶手套），在耐压试验时，应在接地端串入毫安表读取电流。验电类的工具，还应测量发光电压。测量时可采用变比较小试验变压器缓慢升压，并重复三次，以获得较准确数值。江苏广分电力工具公司一直秉持“平凡的人做不平凡的事”的，对内提升公司的性，并且做好管理规范。对外，为客户提供、细致、周到的一站式服务。希望我们的努力可以为您的安全提供一份保障。